
















# BẢO GIÁ CAMERA TVI HIKVISION


Mã sản phẩm		Hình ảnh	Thông số kỹ thuật
<b>CAMERA HD-TVI 2MP THÔNG DỤNG</b>			
<b>DS-2CE56B2-IPF</b>	<b>291,400</b>		Camera HD-TVI 2MP •Cảm biến CMOS 2MP ; •Độ phân giải 1920x1080 •Độ nhạy sáng 0.02 lux •Ống kính 3.6mm ( đặt hàng 2.8/6mm) •Tầm xa hồng ngoại 20m •Hỗ trợ DNR , menu OSD , chống ngược sáng DWDR •Hỗ trợ 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS , có nút chuyển
<b>DS-2CE56D0T-IRP</b>	<b>352,500</b>		Camera <b>HD-TVI 2MP.</b> •Cảm biến CMOS 2MP •Độ phân giải 1920x1080 •Độ nhạy sáng <b>0.01 lux</b> •Ống kính 3.6mm ( đặt hàng 2.8/6mm) •Tầm xa hồng ngoại <b>20m</b> •Hỗ trợ DNR , menu OSD , chống ngược sáng <b>DWDR</b> •Nguồn 12VDC ; Tiêu chuẩn IP66 •IRP: vỏ nhựa, IR: vỏ kim loại
<b>DS-2CE56D0T-IR</b>	<b>390,100</b>		
<b>DS-2CE16D0T-IRP</b>	<b>390,100</b>		Camera <b>HD-TVI 2MP</b> • Cảm biến CMOS 2MP; 0.01 Lux • Độ phân giải 1920 x 1080 • Tầm xa hồng ngoại: <b>IT3 - 40m/ IT5 - 80m</b> • Hỗ trợ <b>2D DNR, DWDR, HLC, menu OSD</b> • Vật liệu: mặt trước kim loại, thân nhựa • Ống kính 3.6mm (đặt hàng IT3: 2.8/6/8/12 mm; IT5: 6/8/12 mm) • Nguồn: 12VDC; Tiêu chuẩn IP67
<b>DS-2CE16D0T-IR</b>	<b>423,000</b>		
<b>DS-2CE17D0T-IT5</b>	<b>643,900</b>		
<b>CAMERA HD-TVI 2MP - TÍCH HỢP MIC</b>			
<b>DS-2CE16D0T-LFS</b>	<b>484,100</b>	 <b>NEW</b>	Cảm biến CMOS - Độ phân giải 1920 x 1080 - Độ nhạy sáng 0.01 Lux - Ống kính 2.8/3.6mm - Tầm xa hồng ngoại 30m/ Tầm xa ánh sáng trắng: 20m - DWDR, vỏ kim loại - 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển - Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục - Nguồn 12 VDC; Tiêu chuẩn IP67 <b>Khuyến cáo: Dùng với đầu DVR M series để chạy tính năng báo đèn thông minh</b>
<b>DS-2CE76D0T-LMFS</b>	<b>484,100</b>	 <b>NEW</b>	Cảm biến CMOS 2MP - Độ phân giải 1920 x 1080 - Độ nhạy sáng 0.01 Lux - Ống kính 2.8/3.6mm - Tầm xa hồng ngoại 30m/ Tầm xa ánh sáng trắng: 20m - DWDR, vỏ kim loại - 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển - Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục - Nguồn 12 VDC; Tiêu chuẩn IP67 <b>Khuyến cáo: Dùng với đầu DVR M series để chạy tính năng báo đèn thông minh</b>
<b>DS-2CE17D0T-LFS</b>	<b>648,600</b>	 <b>NEW</b>	Cảm biến CMOS 2MP - Độ phân giải 1920 x 1080 - Độ nhạy sáng 0.01 Lux - Ống kính 2.8/3.6/6mm - Tầm xa hồng ngoại 40m/ Tầm xa ánh sáng trắng: 40m - DWDR, vỏ trước kim loại, thân nhựa - 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển - Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục - Nguồn 12 VDC; Tiêu chuẩn IP67 <b>Khuyến cáo: Dùng với đầu DVR M series để chạy tính năng báo đèn thông minh</b>
<b>DS-2CE17D0T-IT3FS</b>	<b>639,200</b>	 <b>NEW</b>	Camera <b>HD-TVI 2MP tích hợp MIC</b> • Cảm biến CMOS 2MP; 0.01 Lux • Độ phân giải 1920 x 1080 • Tầm xa hồng ngoại <b>40m</b> • Hỗ trợ <b>2D DNR, DWDR, HLC, menu OSD</b> • <b>4 chuẩn TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển</b> • Vật liệu: Mặt trước kim loại, thân nhựa • Ống kính 3.6mm (đặt hàng 2.8/6 mm) • Nguồn: 12VDC; Tiêu chuẩn IP67 • Tích hợp mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục
<b>DS-2CE76D0T-ITMFS</b>	<b>517,000</b>		Camera <b>HD-TVI 2MP - Tích hợp micro</b> •Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng <b>0.01 lux</b> •Ống kính 3.6mm ( đặt hàng 2.8/6mm). Tầm xa hồng ngoại <b>30m , EXIR 2.0</b> •Hỗ trợ 2D DNR , menu OSD , HLC , chống ngược sáng <b>DWDR</b> •Hỗ trợ 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS , có nút chuyển •Tích hợp micro - truyền âm thanh qua cáp đồng trục •Nguồn 12VDC ; Tiêu chuẩn IP67
<b>DS-2CE76D0T-ITPFS</b>	<b>460,600</b>		
<b>DS-2CE16D0T-ITFS</b>	<b>526,400</b>		
<b>CAMERA HD-TVI 2MP-5MP - TÍCH HỢP CẢM BIẾN PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG PIR</b>			












DS-2CE12D0T-PIRL	634,500		<b>Camera HDTVI thân trụ 2MP - tích hợp cảm biến PIR + đèn</b> •Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng <b>0.01 lux</b> •Ống kính 3.6mm ( đặt hàng 2.8mm) •Tầm xa hồng ngoại <b>20m</b> , EXIR 2.0 • <b>Tích hợp cảm biến PIR, tầm phát hiện 11m, góc 110°</b>
DS-2CE38D8T-PIR	709,700		<b>Camera HDTVI cube 2MP - tích hợp cảm biến PIR</b> •Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng <b>0.005 lux</b> •Ống kính 3.6mm. Tầm xa hồng ngoại <b>20m</b> , EXIR 2.0 • <b>Tích hợp cảm biến PIR, tầm phát hiện 11m, góc 110°</b> •Menu OSD, BLC, chống ngược sáng <b>WDR 120dB</b> •Tích hợp 01 mic trên camera để kết nối với đầu ghi •Vật liệu: nhựa. Nguồn 12VDC; Tiêu chuẩn IP67
DS-2CE71D8T-PIRL	742,600		<b>Camera HDTVI bán cầu 2MP - tích hợp cảm biến PIR + đèn</b> •Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.003 lux •Ống kính 3.6mm. Tầm xa hồng ngoại 30m, EXIR 2.0 • <b>Tích hợp cảm biến PIR, tầm phát hiện 11m, góc 110°</b> • <b>Tích hợp đèn ánh sáng trắng, nháy sáng khi phát hiện chuyển động</b> •Menu OSD, BLC, chống ngược sáng <b>WDR 130dB</b> •Vật liệu: thân kim loại, khung nhựa. Nguồn 12VDC; Tiêu chuẩn IP67
DS-2CE12D8T-PIRL	864,800		<b>Camera HDTVI trụ 2MP - tích hợp cảm biến PIR + đèn</b> •Cảm biến CMOS 2MP •Độ phân giải 1920x1080 •Độ nhạy sáng <b>0.003 lux</b> •Ống kính 3.6mm •Tầm xa hồng ngoại <b>30m</b> , EXIR 2.0 • <b>Tích hợp cảm biến PIR, tầm phát hiện 11m, góc 110°</b> • <b>Tích hợp đèn ánh sáng trắng, nháy sáng khi phát hiện chuyển động</b> •Menu OSD, BLC, chống ngược sáng <b>WDR 130dB</b> •Vật liệu: mặt trước kim loại, thân nhựa •Nguồn 12VDC; Tiêu chuẩn IP67
DS-2CE71H0T-PIRL	611,000		<b>Camera HDTVI bán cầu 5MP - tích hợp cảm biến PIR + đèn</b> •Cảm biến CMOS 5MP. Độ phân giải 2560x1944. •Ống kính 3.6mm. Tầm xa hồng ngoại 20m, EXIR 2.0 • <b>Tích hợp cảm biến PIR, tầm phát hiện 11m, góc 110°</b> • <b>Tích hợp đèn ánh sáng trắng, nháy sáng khi phát hiện chuyển động</b> •Menu OSD, BLC. Vật liệu: mặt trước + chân đế kim loại, thân nhựa. Nguồn 12VDC; Tiêu chuẩn IP67
DS-2CE12H0T-PIRL	742,600		<b>Camera HDTVI thân trụ 5MP - tích hợp cảm biến PIR + đèn</b> •Cảm biến CMOS MP5. Độ phân giải 2560x1944. Độ nhạy sáng 0.01 lux •Ống kính 3.6mm ( đặt hàng 2.8mm). Tầm xa hồng ngoại 20m, EXIR 2.0 • <b>Tích hợp cảm biến PIR, tầm phát hiện 11m, góc 110°</b> • <b>Tích hợp đèn ánh sáng trắng, nháy sáng khi phát hiện chuyển động hoặc chế độ chiếu sáng liên tục</b> •Menu OSD, BLC. Vật liệu: mặt trước + chân đế kim loại, thân nhựa

### CAMERA COLORVU 3K

DS-2CE10KF0T-FS	752,000		<b>Camera thân trụ có màu đêm 3K (5MP 16:9)</b> + Độ phân giải 3K @ 20 fps (Mặc Định), cảm biến CMOS + Camera dạng thân ngoài trời, <b>0.001Lux/ khẩu độ siêu rộng F1.0</b> , 0 lux với ánh sáng trắng <b>20m</b> , + Chống nhiễu 2D DNR, tích hợp mic, truyền dẫn âm thanh qua cáp đồng trục (TVI), + 12 VDC, OSD Menu, IP67, ống kính 2.8/3.6/6mm + <b>Có màu 24 / 24</b> + Hỗ trợ các chuẩn tín hiệu video: TVI/AHD/CVI/CVBS
DS-2CE12KF0T-FS	916,500		<b>Camera bán cầu có màu đêm 3K (5MP 16:9)</b> + Độ phân giải 3K @ 20 fps (Mặc Định), cảm biến CMOS + Camera dạng thân ngoài trời, <b>0.001Lux/ khẩu độ siêu rộng F1.0</b> , 0 lux với ánh sáng trắng <b>40m</b> , + Chống nhiễu 2D DNR, tích hợp mic, truyền dẫn âm thanh qua cáp đồng trục (TVI), + 12 VDC, OSD Menu, IP67, ống kính 2.8/3.6/6mm + <b>Có màu 24 / 24</b> + Hỗ trợ các chuẩn tín hiệu video: TVI/AHD/CVI/CVBS
DS-2CE70KF0T-MFS	752,000		<b>Camera bán cầu có màu đêm 3K (5MP 16:9)</b> + Độ phân giải 3K @ 20 fps (Mặc Định), cảm biến CMOS + Camera dạng bán cầu ngoài trời, <b>0.001Lux/ khẩu độ siêu rộng F1.0</b> , 0 lux với ánh sáng trắng <b>20m</b> , + Chống nhiễu 2D DNR, tích hợp mic, truyền dẫn âm thanh qua cáp đồng trục (TVI), + 12 VDC, OSD Menu, IP67, ống kính 2.8/3.6 + <b>Có màu 24 / 24</b> + Hỗ trợ các chuẩn tín hiệu video: TVI/AHD/CVI/CVBS
DS-2CE72KF0T-FS	850,700		<b>Camera bán cầu có màu đêm 3K (5MP 16:9)</b> + Độ phân giải 3K @ 20 fps (Mặc Định), cảm biến CMOS + Camera dạng thân ngoài trời, <b>0.001Lux/ khẩu độ siêu rộng F1.0</b> , 0 lux với ánh sáng trắng <b>40m</b> , + Chống nhiễu 2D DNR, tích hợp mic, truyền dẫn âm thanh qua cáp đồng trục (TVI), + 12 VDC, OSD Menu, IP67, ống kính 2.8/3.6 + <b>Có màu 24 / 24</b> + Hỗ trợ các chuẩn tín hiệu video: TVI/AHD/CVI/CVBS




### CAMERA HD-TVI 2MP COLORVU - CÓ MÀU 24/24

DS-2CE10DF0T-FS	564,000	 <b>NEW</b>	- Cảm biến CMOS 2MP - Độ phân giải 1920 x 1080 - Độ nhạy sáng 0.001 Lux - Ống kính 2.8/3.6mm - Hỗ trợ đèn sáng trắng 20m - 2D DNR, DWDR, BLC, HLC, menu OSD - 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển - Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục Nguồn 12 VDC; Tiêu chuẩn IP67
-----------------	---------	--	---


<p><b>DS-2CE12DF0T-FS</b></p>	<p><b>719,100</b></p>	 <p><b>NEW</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm biến CMOS 2MP</li> <li>- Độ phân giải 1920 x 1080</li> <li>- Độ nhạy sáng 0.001 Lux</li> <li>- Ống kính 2.8/3.6mm</li> <li>- Hỗ trợ đèn sáng trắng 40m</li> <li>- 3D DNR, DWDR, BLC, HLC, menu OSD</li> <li>- 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển</li> <li>- Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục</li> </ul>
<p><b>DS-2CE70DF3T-PTS</b></p>	<p><b>972,900</b></p>	 <p><b>NEW</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm biến CMOS 2MP</li> <li>- Độ phân giải 1920 x 1080</li> <li>- Độ nhạy sáng 0.0005 Lux</li> <li>- Ống kính 2.8/3.6mm</li> <li>- Hỗ trợ đèn sáng trắng 20m</li> <li>- 3D DNR, WDR 130dB, BLC, HLC, menu OSD</li> <li>- Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục</li> <li>- Tích hợp báo động đèn sáng trắng cố định</li> <li>- Nguồn 12 VDC; Tiêu chuẩn IP67</li> </ul> <p><b>Lưu ý: KHÔNG được điều chỉnh góc thủ công</b></p>
<p><b>DS-2CE10DF0T-PFS</b></p>	<p><b>535,800</b></p>	 <p><b>NEW</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm biến CMOS 2MP</li> <li>- Độ phân giải 1920 x 1080</li> <li>- Độ nhạy sáng 0.001 Lux</li> <li>- Ống kính 2.8/3.6mm</li> <li>- Hỗ trợ đèn sáng trắng 20m</li> <li>- 3D DNR, DWDR, BLC, HLC, menu OSD</li> <li>- Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục</li> <li>- 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển</li> </ul>
<p><b>DS-2CE70DF0T-PFS</b></p>	<p><b>535,800</b></p>	 <p><b>NEW</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm biến CMOS 3K</li> <li>- Độ phân giải 2960 (H) x 1665 (V)</li> <li>- Độ nhạy sáng 0.001 Lux</li> <li>- Ống kính 2.8/3.6mm</li> <li>- Hỗ trợ đèn sáng trắng 20m</li> <li>- 2D DNR, DWDR, BLC, HLC, Global, HLS</li> <li>- Tích hợp Mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục</li> <li>- 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển</li> </ul>
<p><b>DS-2CE10DF0T-F</b></p>	<p><b>526,400</b></p>		<p><b>Camera hình trụ có màu ban đêm 2MP (ColorVu)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.001 lux @(F1.0, AGC ON)</li> <li>+ Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 20m</li> <li>+ Chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, giảm nhiễu số 3D DNR</li> <li>+ Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS</li> <li>+ Chất liệu: kim loại</li> <li>+ Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC</li> </ul>
<p><b>DS-2CE10DF0T-PF</b></p>	<p><b>498,200</b></p>		<p><b>Camera hình trụ có màu ban đêm 2MP (ColorVu)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm biến CMOS 2MP</li> <li>- Độ phân giải 1920 x 1080</li> <li>- Độ nhạy sáng 0.001 Lux</li> <li>- Ống kính 2.8/3.6/6mm</li> <li>- Camera có màu 24/7, hỗ trợ đèn ánh sáng trắng 20m</li> <li>- 3D DNR/2D DNR, DWDR/BLC/HLC/Global</li> <li>- 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển</li> <li>- Nguồn 12 VDC</li> </ul>
<p><b>DS-2CE12DF0T-F</b></p>	<p><b>681,500</b></p>		<p><b>Camera hình trụ có màu ban đêm 2MP (ColorVu)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.001 lux @(F1.0, AGC ON)</li> <li>+ Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 40m</li> <li>+ Chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, giảm nhiễu số 3D DNR</li> <li>+ Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS</li> <li>+ Chất liệu: kim loại</li> <li>+ Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC</li> </ul>
<p><b>DS-2CE70DF0T-PF</b></p>	<p><b>498,200</b></p>		<p><b>Camera bán cầu có màu ban đêm 2MP (ColorVu)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm biến CMOS 2MP</li> <li>- Độ phân giải 1920 x 1080</li> <li>- Độ nhạy sáng 0.001 Lux</li> <li>- Ống kính 2.8/3.6/6mm</li> <li>- Camera có màu 24/7, hỗ trợ đèn ánh sáng trắng 20m</li> <li>- 3D DNR/2D DNR, DWDR/BLC/HLC/Global</li> <li>- 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển</li> <li>- Nguồn 12 VDC</li> </ul>
<p><b>DS-2CE70DF0T-MF</b></p>	<p><b>526,400</b></p>		<p><b>Camera bán cầu có màu ban đêm 2MP (ColorVu)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.001 lux @(F1.0, AGC ON)</li> <li>+ Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 20m</li> <li>+ Chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, giảm nhiễu số 3D DNR</li> <li>+ Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS</li> <li>+ Chất liệu: kim loại</li> <li>+ Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC</li> </ul>
<p><b>DS-2CE72DF0T-F</b></p>	<p><b>634,500</b></p>		<p><b>Camera bán cầu có màu ban đêm 2MP (ColorVu)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.001 lux @(F1.0, AGC ON)</li> <li>+ Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 40m</li> <li>+ Chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, giảm nhiễu số 3D DNR</li> <li>+ Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS</li> <li>+ Chất liệu: kim loại</li> <li>+ Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC</li> </ul>
<p><b>DS-2CE72DFT-F</b></p>	<p><b>982,300</b></p>		<p><b>Camera ngoài trời 2MP - có màu 24/24 (ColorVu)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến CMOS FSI thông minh 2MP. Độ phân giải: 1920 x 1080</li> <li>• Độ nhạy sáng: 0.0005 lux / F1.2. Ống kính cố định 3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 20m</li> <li>• Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR</li> <li>• Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS</li> </ul>

DS-2CE12DF3T-F	855,400		<b>Camera hình trụ có màu ban đêm 2MP (ColorVu)</b> •Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON) •Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 40m •Tích hợp mic, hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với mã DS-2CE12DF3T-FS •Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR •Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS •Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC
DS-2CE12DF3T-FS	925,900		
DS-2CE72DF3T-F	808,400		<b>Camera bán cầu có màu ban đêm 2MP (ColorVu)</b> •Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON) •Ống kính tùy chọn 2.8/3.6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 40m •Tích hợp mic, hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với mã DS-2CE72DF3T-FS •Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR •Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS •Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC
DS-2CE72DF3T-FS	874,200		
DS-2CE10DF3T-F	752,000		<b>Camera hình trụ có màu ban đêm 2MP (ColorVu)</b> •Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON) •Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 20m •Tích hợp mic, hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với mã DS-2CE10DF3T-FS •Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR •Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS
DS-2CE10DF3T-FS	827,200		
DS-2CE70DF3T-PF	676,800		<b>Camera bán cầu có màu ban đêm 2MP (ColorVu)</b> •Cảm biến CMOS 2MP. Độ phân giải 1920x1080. Độ nhạy sáng 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON) •Ống kính tùy chọn 2.8/3.6/6mm. Hỗ trợ đèn trợ sáng 20m •Tích hợp mic, hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với mã DS-2CE70DF3T-PFS •Chống ngược sáng True WDR 130dB, giảm nhiễu số 3D DNR •Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS
DS-2CE70DF3T-PFS	742,600		
DS-2CE70DF3T-MF	737,900		•Vỏ nhựa đối với mã DS-2CE70DF3T-PFS, DS-2CE70DF3T-PFS •Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67 với mã DS-2CE70DF3T-MF. Nguồn 12VDC

### CAMERA HD-TVI 5MP - TÍCH HỢP MIC TRUYỀN ÂM THANH TRÊN CÁP ĐỒNG TRỤC

DS-2CE17H0T-IT3FS	831,900		<b>Camera HD-TVI 5MP tích hợp MIC</b> • Cảm biến CMOS 5MP; 0.01 Lux • Độ phân giải 2560 x 1944 • Ống kính 3.6mm (đặt hàng 2.8/6 mm) • Tầm xa hồng ngoại 40m • Hỗ trợ 2D DNR, DWDR, HLC, menu OSD • 4 chuẩn TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển • Vật liệu: Mặt trước kim loại, thân nhựa • Nguồn: 12VDC; Tiêu chuẩn IP67 • Tích hợp mic - truyền âm thanh qua cáp đồng trục
DS-2CE16H0T-ITFS	648,600		<b>Camera HD-TVI 5MP – tích hợp MIC</b> • Cảm biến CMOS 5Mp. Độ phân giải 2560 x 1944. Ống kính 2.8mm, 3.6mm, 6mm • Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR • Hồng ngoại 30m, cắt lọc hồng ngoại ICR. • Chế độ hình ảnh STD/ HIGH-SAT. • Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC • Tích hợp Mic, truyền âm thanh trên cáp đồng trục. Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS • Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC. Vỏ kim loại (ITFS), Vỏ nhựa (ITPFS)
DS-2CE16H0T-ITPFS	606,300		
DS-2CE76H0T-ITMFS	606,300		
DS-2CE76H0T-ITPFS	540,500		
DS-2CE78H0T-IT3FS	808,400		<b>Camera HD-TVI 5MP – tích hợp MIC</b> • Cảm biến CMOS 5Mp. Độ phân giải 2560 x 1944. Ống kính 2.8mm, 3.6mm, 6mm • Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR. Hồng ngoại 40m, cắt lọc hồng ngoại ICR. • Chế độ hình ảnh STD/ HIGH-SAT. Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC • Tích hợp Mic, truyền âm thanh trên cáp đồng trục • Chuyển qua lại 4 chế độ TVI/AHD/CVI/CVBS • Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP67. Nguồn 12VDC. Vỏ nhựa, Lõi kim loại

### CAMERA HD-TVI 5MP THÔNG THƯỜNG

DS-2CE56H0T-IRMMF	568,700		<b>Camera HD-TVI 5MP</b> - Cảm biến CMOS 5MP - Độ phân giải 2560 x 1944 - Độ nhạy sáng 0.01 Lux - Ống kính 2.8/3.6/6mm - Tầm xa hồng ngoại 20m - 2D DNR, DWDR/BLC/HLC/Global - 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển - Nguồn 12 VDC
DS-2CE17H0T-IT3F	794,300		<b>Camera HD-TVI 5MP</b> • Cảm biến CMOS 5MP; 0.01 Lux • Độ phân giải 2560 x 1944 • Ống kính: 3.6mm (đặt hàng IT3F:2.8/6/8/12 mm; IT5F: 6/8/12mm) • Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng: tầm xa IT3F - 40m/ IT5F - 80m • Hỗ trợ 2D DNR, DWDR, HLC, menu OSD • 4 chuẩn TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển • Vật liệu: mặt trước kim loại, thân nhựa • Nguồn: 12VDC; Tiêu chuẩn IP67
DS-2CE17H0T-IT5F	869,500		
DS-2CC52H1T-FITS	2,862,300		<b>Camera FISH EYE HD-TVI 5MP</b> • Cảm biến CMOS 5Mp. Độ phân giải 5MP@12.5fps, 180° panoramic, không chuyển được xuống độ phân giải 4MP • Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON). Ống kính 1,1mm • Hồng ngoại EXIR tầm xa 20m, camera bán cầu ốp trần, Cắt lọc hồng ngoại. Tính năng hồng ngoại thông minh • Giảm nhiễu số DNR, ePTZ, hỗ trợ Mic thu âm. Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. • Nguồn 12 VDC.





### CAMERA HD-TVI 5MP - SIÊU NHẠY SÁNG

DS-2CE16H8T-ITF	1,118,600		<b>Camera HD-TVI Starlight 5MP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến CMOS 5MP</li> <li>• Độ phân giải: 2560 × 1944</li> <li>• Độ nhạy sáng: <b>0.005 lux / F1.2</b></li> <li>• Ống kính cố định 3.6mm (2.8/6mm)</li> <li>• Hồng ngoại <b>EXIR 2.0</b> - tầm xa 20m</li> <li>• Chống ngược sáng <b>True WDR 130dB</b>, giảm nhiễu số <b>3D DNR</b></li> <li>• Hỗ trợ <b>Menu OSD</b> (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa.</li> <li>• Chuyển qua lại 4 chế độ <b>TVI/AHD/CVI/CVBS</b></li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi, nước: IP67</li> <li>• Nguồn 12VDC</li> </ul>
DS-2CE76H8T-ITMF	1,118,600		<b>Camera HD-TVI Starlight 5MP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến CMOS 5MP</li> <li>• Độ phân giải: 2560 × 1944</li> <li>• Độ nhạy sáng <b>0.005 lux / F1.2</b></li> <li>• Ống kính cố định 3.6mm (2.8/6mm)</li> <li>• Hồng ngoại <b>EXIR 2.0</b>,</li> <li>• Chống ngược sáng <b>True WDR 130dB</b>, giảm nhiễu số <b>3D DNR</b></li> <li>• Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa.</li> </ul>
DS-2CE16H8T-IT5	1,330,100		<b>Camera HD-TVI Starlight 5MP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến CMOS 5MP</li> <li>• Độ phân giải: 2560 × 1944</li> <li>• Độ nhạy sáng <b>0.005 lux / F1.2</b></li> <li>• Ống kính cố định 3.6mm (2.8/6mm)</li> <li>• Hồng ngoại <b>EXIR 2.0</b>,</li> <li>• Chống ngược sáng <b>True WDR 130dB</b>, giảm nhiễu số <b>3D DNR</b></li> <li>• Hỗ trợ Menu OSD (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa.</li> </ul>
DS-2CE78H8T-IT3F	1,259,600		<b>Camera HD-TVI Starlight 5MP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến CMOS 5MP</li> <li>• Độ phân giải 2560 × 1944</li> <li>• Độ nhạy sáng 0.003 Lux</li> <li>• Ống kính 2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại 60m</li> <li>• EXIR 2.0, smart IR, OSD menu, 3D DNR, 130 dB true WDR</li> <li>• 4 chuẩn tín hiệu TVI/AHD/CVI/CVBS, có nút chuyển</li> <li>• Nguồn 12 VDC; Tiêu chuẩn IP67</li> </ul>

### CAMERA HD-TVI ĐỘ PHÂN GIẢI 4K

DS-2CE16U1T-ITF	1,269,000		<b>Camera HD-TVI 8MP - hồng ngoại 20m</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến: CMOS 8Mp. Độ phân giải: 8.3MP@12.5fps(Mặc định), 5MP@20fps,4MP@25fps(P)/30fps(N),2MP@25fps(P)/30fps(N)</li> <li>• Độ nhạy sáng <b>0.01 Lux@(F1.2, AGC ON)</b>. Ống kính 3.6mm (Đặt hàng 2.8/6mm)</li> <li>• Hồng ngoại EXIR tầm xa 30m, Hồng ngoại thông minh, Giảm nhiễu <b>DNR</b>,</li> <li>• Hỗ trợ <b>Menu OSD</b> (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa. Chuyển qua lại 4 chế độ <b>TVI/AHD/CVI/CVBS</b></li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước: IP67. Nguồn 12 VDC, Chưa bao gồm adapter.</li> </ul>
DS-2CE76U1T-ITMF	1,236,100		<b>Camera HD-TVI 8MP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến: CMOS 8Mp. Độ phân giải: 8.3MP@12.5fps(Mặc định),5MP@20fps,4MP@25fps(P)/30fps(N),2MP@25fps(P)/30fps(N)</li> <li>• Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), Ống kính 3.6mm (Đặt hàng 2.8/6mm). Hồng ngoại EXIR thông minh</li> <li>• Giảm nhiễu <b>DNR</b>, Hỗ trợ <b>Menu OSD</b> (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa.</li> <li>• Chuyển qua lại 4 chế độ <b>TVI/AHD/CVI/CVBS</b></li> </ul>
DS-2CE16U1T-IT5F	1,536,900		<b>Camera HD-TVI 8MP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến: CMOS 8Mp. Độ phân giải: 8.3MP@12.5fps(Mặc định),5MP@20fps,4MP@25fps(P)/30fps(N),2MP@25fps(P)/30fps(N)</li> <li>• Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), Ống kính 3.6mm (Đặt hàng 2.8/6mm). Hồng ngoại EXIR thông minh</li> <li>• Giảm nhiễu <b>DNR</b>, Hỗ trợ <b>Menu OSD</b> (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa.</li> <li>• Chuyển qua lại 4 chế độ <b>TVI/AHD/CVI/CVBS</b></li> </ul>
DS-2CE78U1T-IT3F	1,306,600		<b>Camera HD-TVI 8MP.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến: CMOS 8Mp. Độ phân giải: 8.3MP@12.5fps(Mặc định),5MP@20fps,4MP@25fps(P)/30fps(N),2MP@25fps(P)/30fps(N)</li> <li>• Độ nhạy sáng 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), Ống kính 3.6mm (Đặt hàng 2.8/6mm). Hồng ngoại EXIR thông minh</li> <li>• Giảm nhiễu <b>DNR</b>, Hỗ trợ <b>Menu OSD</b> (cài đặt thông số camera) điều khiển từ xa.</li> <li>• Chuyển qua lại 4 chế độ <b>TVI/AHD/CVI/CVBS</b></li> </ul>

### CAMERA HD-TVI SPEED DOME - PTZ (Pan/Tilt/Zoom)







DS-2AE4215TI-D	5,466,100		<b>Camera Speed dome TVI quay quét 2MP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến CMOS 1/2.8". Độ phân giải 1920x1080 (1080P),</li> <li>• Độ nhạy sáng: 0.005lux@(F1.6,AGC ON), đen trắng: 0.001lux@(F1.6, AGC ON).</li> <li>• Hồng ngoại tầm xa 100m. Zoom quang 15X (5mm-75mm), zoom số: 16x</li> <li>• Chống ngược sáng <b>True WDR 120dB</b>, giảm nhiễu số <b>3D DNR</b>. Hỗ trợ 256 preset, 10 patrol (bao gồm tối đa 32 preset), 5 pattern.</li> <li>• Hỗ trợ cổng RS 485. Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66. Nguồn 12VDC.</li> </ul>
DS-2AE4225TI-D	6,570,600		<b>Camera Speed dome TVI quay quét 2MP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến CMOS 1/2.8". Độ phân giải 1920x1080</li> <li>• Độ nhạy sáng cao: Color: <b>0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)</b>, B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)</li> <li>• Hồng ngoại tầm xa 100m. Zoom quang 25X (4.2mm-120mm), Zoom số 16X,</li> <li>• Chống ngược sáng <b>True WDR 120dB</b>, giảm nhiễu số <b>3D DNR</b>. Góc quay ngang 360°, Góc quét dọc -15° to 90° (tự động lật)</li> <li>• Hỗ trợ 256 preset, 10 patrol (bao gồm tối đa 32 preset), 5 Pattern.</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66. Nguồn 12VDC</li> </ul>
DS-2AE4215T-D3	4,507,300		<b>Camera Speed dome TVI quay quét 2MP trong nhà</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến: CMOS 1/2.8". Độ phân giải 1920x1080</li> <li>• Độ nhạy sáng cao: Color: <b>0.005Lux @(F1.6, AGC ON)</b>; B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON),</li> <li>• Zoom quang 15X (5mm-75 mm) Zoom số 16X, Chống ngược sáng <b>True WDR 120dB</b>, giảm nhiễu số <b>3D DNR</b></li> <li>• Góc quay ngang: 360°, Góc quét dọc: 0°-90° (Tự động lật). Hỗ trợ 256 preset, Hỗ trợ 10 patrol (bao gồm tối đa 32 preset), 5 Pattern.</li> <li>• Nguồn vào 12 VDC</li> </ul>
DS-2AE5225TI-A	7,299,100		<b>Camera Speed Dome 2MP Turbo 5-Inch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến CMOS 1/2.8" HD. Độ phân giải 1920 × 1080.</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)</b> B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux with IR</li> <li>• Hồng ngoại tầm xa <b>150 m</b>. Zoom quang 25×, Zoom số 16×. Chống ngược sáng <b>True WDR 120dB</b>, giảm nhiễu số <b>3D DNR</b></li> <li>• 3D intelligent positioning. Nguồn 24V AC</li> </ul>
DS-2AE7232TI-A	12,074,300		<b>Camera Speed Dome TVI quay quét 2MP 7-Inch</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến CMOS 1/2.8". Độ phân giải 1920 × 1080</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)</b> B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux with IR.</li> <li>• Hồng ngoại tầm xa <b>150 m</b></li> <li>• Zoom quang 32×, Zoom số 16×. Chống ngược sáng <b>True WDR 120dB</b>, giảm nhiễu số <b>3D DNR</b></li> <li>• Chuyển qua lại 4 chế độ <b>TVI/AHD/CVI/CVBS</b>. 3D intelligent positioning</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66. Nguồn 24V AC</li> </ul>






### PHỤ KIỆN CHO CAMERA HD-TVI




<b>DS-1272ZJ-120</b>	<b>Liên hệ</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chân đế treo tường cho Speed Dome</li> <li>• Kích thước: 120x120x120mm</li> <li>Không mua cùng camera thì không chiết khấu</li> </ul>
<b>DS-1602ZJ</b>	<b>285,290</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chân đế treo tường cho Speed Dome</li> <li>• Kích thước: 97x182x305mm</li> <li>Không mua cùng camera thì không chiết khấu</li> </ul>
<b>DS-1663ZJ</b>	<b>190,350</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chân đế gắn trần cho camera PTZ.</li> <li>• Kích thước: 116.5x57mm</li> <li>Không mua cùng camera thì không chiết khấu</li> </ul>
<b>DS-1006KI</b>	<b>4,117,200</b>		<p><b>Bàn điều khiển cho camera PTZ (Dùng cổng RS485)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Màn hình LCD: 122mm* 32mm. Cần điều khiển 2 trục. Hỗ trợ các giao thức như Hikvision, Pelco-D, Pelco-P...</li> <li>• Chiều dài cáp tín hiệu tối đa 1200m. Nguồn 12VDC</li> <li>• Cho phép kết nối tối đa đến 255 camera PTZ qua cổng RS485 hoặc 31 DVR qua cổng KB (Keyboard, Dòng đầu DVR có cổng KB như 7300 HGHI-SH, 8100HQHI-F...</li> </ul> <p>(Thiết kế nhỏ gọn hơn bàn điều khiển 1003KI. Tuy nhiên đã cắt giảm một số phím chức năng, khả năng zoom trên cần điều khiển, màn hình nhỏ hơn...)</p>

# BẢO GIÁ ĐẦU GHI HÌNH DVR HIKVISION

Mã sản phẩm	Giá bán	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật
<b>ĐẦU GHI HÌNH ESSD DVR</b>			
<b>DS-E04HGHI-B</b>	<b>1,574,500</b>	 NEW	<b>Đầu ghi hình 4 kênh tích hợp 330GB eSSD</b> + 4 ngõ vào video độ phân giải 2MP lite, chuẩn nén H.265 Pro/H.265 + Hỗ trợ thêm 1 camera IP độ phân giải lên đến 1080p chuẩn nén H.265+/H.265 + Hỗ trợ camera HD TVI, HD CVI, AHD, Analog, IP + Tích hợp 330GB eSSD (300GB khả dụng), cho phép lưu 4 camera lên tới 2 tuần + Cổng HDMI @1920 × 1080, cổng VGA @1920 × 1080 + Hỗ trợ 4 kênh phát hiện chuyển động của người / phương tiện cho camera analog + Hỗ trợ 4 kênh truyền âm thanh qua cáp đồng trục
<b>DS-E08HGHI-B</b>	<b>1,818,900</b>	 NEW	<b>Đầu ghi hình 8 kênh tích hợp 512GB eSSD</b> + 8 ngõ vào video độ phân giải 2MP lite, chuẩn nén H.265 Pro/H.265 + Hỗ trợ thêm 2 camera IP độ phân giải lên đến 5MP chuẩn nén H.265+/H.265 + Hỗ trợ camera HD TVI, HD CVI, AHD, Analog, IP + Tích hợp 512GB eSSD (480GB khả dụng), cho phép lưu 8 camera lên tới 2 tuần + Cổng HDMI @1920 × 1080, cổng VGA @1920 × 1080 + Hỗ trợ 8 kênh phát hiện chuyển động của người / phương tiện cho camera analog + Hỗ trợ 8 kênh truyền âm thanh qua cáp đồng trục
<b>DS-E04HQHI-B</b>	<b>1,851,800</b>	 NEW	<b>Đầu ghi hình 4 kênh tích hợp 512GB eSSD</b> + 4 ngõ vào video độ phân giải 4MP lite, chuẩn nén H.265 Pro/H.265 + Hỗ trợ thêm 1 camera IP độ phân giải lên đến 6MP chuẩn nén H.265+/H.265 + Hỗ trợ camera HD TVI, HD CVI, AHD, Analog, IP + Tích hợp 512GB eSSD (480GB khả dụng), cho phép lưu 4 camera lên tới 2 tuần + Cổng HDMI @1920 × 1080, cổng VGA @1920 × 1080 + Hỗ trợ 8 kênh phát hiện chuyển động của người / phương tiện cho camera analog + Hỗ trợ 4 kênh truyền âm thanh qua cáp đồng trục
<b>ĐẦU GHI HÌNH THÔNG MINH TURBO 5.0 DÒNG ACCUSENSE</b>			
<b>iDS-7204HQHI-M1/S</b>	<b>1,457,000</b>		<b>Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo ACUSENSE (vỏ sắt) - hỗ trợ camera HDTVI 4MP &amp; 2 MP - 01 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4/8/16 ngõ vào video, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264</li> <li>• Hỗ trợ camera HD TVI, HD CVI, AHD, Analog.</li> <li>• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục</li> <li>• Gắn thêm 02/04/08 camera IP 4MP (khi chưa tắt các kênh analog). Gắn tối đa 6/12/24 camera IP 4MP khi tắt tất cả các kênh analog</li> </ul>
<b>iDS-7208HQHI-M1/S</b>	<b>2,256,000</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB</li> <li>• Cổng HDMI @1920x1080; VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS</li> <li>• 01x RJ45 10/100M; 02 x USB 2.0; 01 x RS485</li> <li>• Có thể kết nối wifi nếu có USB thu wifi</li> <li>• Tính năng thông minh VCA</li> <li>• Tính năng phát hiện khuôn mặt ở trên 1 kênh analog</li> <li>• Lọc báo động người/ phương tiện 2/4/4 kênh</li> <li>• Nguồn 12VDC, 1.5A/2A</li> </ul>
<b>iDS-7216HQHI-M1/S</b>	<b>4,117,200</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tính năng thông minh VCA</li> <li>• Tính năng phát hiện khuôn mặt ở trên 1 kênh analog</li> <li>• Lọc báo động người/ phương tiện 2/4/4 kênh</li> <li>• Nguồn 12VDC, 1.5A/2A</li> </ul>
<b>iDS-7208HQHI-M2/S</b>	<b>2,580,300</b>		<b>Đầu ghi hình 8/16 kênh Turbo ACUSENSE (vỏ sắt) - hỗ trợ camera HDTVI 4MP &amp; 2 MP - 02 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8/16 ngõ vào video, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264</li> <li>• Hỗ trợ camera HD TVI, HD CVI, AHD, Analog.</li> <li>• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục</li> <li>• Gắn thêm 04/08 camera IP 4MP (khi chưa tắt các kênh analog). Gắn tối đa 12/24 camera IP 4MP khi tắt tất cả các kênh analog</li> </ul>
<b>iDS-7216HQHI-M2/S</b>	<b>4,709,400</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục</li> <li>• 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB</li> <li>• Cổng HDMI @1920x1080; VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS</li> <li>• 01 x RJ45 10/100M; 02 x USB 2.0; 01 x RS485</li> <li>• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi</li> <li>• Tính năng thông minh VCA</li> <li>• Tính năng phát hiện khuôn mặt ở trên 1 kênh analog</li> <li>• Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh</li> <li>• Nguồn 12VDC, 2.5A/3.3A</li> </ul>
<b>iDS-7232HQHI-M2/S</b>	<b>7,421,300</b>		<b>Đầu ghi hình 32 kênh Turbo ACUSENSE (vỏ sắt) - hỗ trợ camera HDTVI 4MP &amp; 2 MP - 02 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32 ngõ vào video, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264</li> <li>• Hỗ trợ camera HD TVI, HD CVI, AHD, Analog.</li> <li>• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục</li> <li>• Gắn thêm 08 camera IP 4MP (khi chưa tắt các kênh analog). Gắn tối đa 40 camera IP 4MP khi tắt tất cả các kênh analog.</li> <li>• 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB</li> <li>• Cổng HDMI @ 4K (3840 × 2160)/30Hz; VGA @ 1920x1080; 01 ngõ ra CVBS</li> <li>• 01 Cổng mạng RJ45 10/100M; 02 cổng USB 2.0; 01 cổng RS485</li> <li>• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi</li> <li>• Tính năng thông minh VCA</li> <li>• Tính năng Motion Detection 2.0 hỗ trợ lọc người/phương tiện trên tất cả các kênh.</li> <li>• Phát hiện vượt vạch/ phát hiện xâm nhập trên 4 kênh.</li> <li>• Nguồn 12VDC, 3.3A"</li> </ul>
<b>iDS-7204HQHI-M1/FA</b>	<b>1,583,900</b>		<b>Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo ACUSENSE (vỏ sắt) - hỗ trợ camera HDTVI 4MP &amp; 2 MP - 01 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4/8/16 ngõ vào video, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264</li> <li>• Hỗ trợ camera HD TVI, HD CVI, AHD, Analog</li> <li>• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục</li> <li>• Gắn thêm 02/04/08 camera IP 4MP (khi chưa tắt các kênh analog). Gắn tối đa 6/12/24 camera IP 4MP khi tắt</li> </ul>

IDS-7208HQHI-M1/FA	2,425,200		tắt cả các kênh analog <ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB</li> <li>• Cổng HDMI @1920x1080 ; VGA@ 1920x1080; 01 ngõ ra CVBS</li> <li>• 01 Cổng mạng RJ45 10/100M;02 cổng USB 2.0; 01 cổng RS485</li> <li>• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi</li> <li>• Tính năng thông minh VCA</li> <li>• Tính năng tìm kiếm và phát hiện khuôn mặt ở kênh 1. Hỗ trợ 16 thư viện khuôn mặt, số khuôn mặt lên tới 500 ( dung lượng mỗi ảnh =&lt; 1MB, tổng dung lượng =&lt;80MB)</li> <li>• Lọc báo động người/ phương tiện 2/4/4 kênh</li> <li>• Nguồn 12VDC, 1.5A</li> </ul>
IDS-7216HQHI-M1/FA	4,281,700		
IDS-7208HQHI-M2/FA	2,744,800		<b>Đầu ghi hình 8/16 kênh Turbo ACUSENSE ( vô sắt ) - hỗ trợ camera HDTV 4MP &amp; 2 MP - 02 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8/16 ngõ vào video, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264</li> <li>• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog.</li> <li>• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục</li> <li>• Gán thêm 04/08 camera IP 4MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Gán tối đa 12/24 camera IP 4MP khi tắt tất cả các kênh analog</li> <li>• 02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB</li> <li>• Cổng HDMI @1920x1080 ; VGA@ 1920x1080; 01 ngõ ra CVBS</li> <li>• 01 Cổng mạng RJ45 10/100M;02 cổng USB 2.0; 01 cổng RS485</li> <li>• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi</li> <li>• Tính năng thông minh VCA</li> <li>• Tính năng tìm kiếm và phát hiện khuôn mặt ở kênh 1. Hỗ trợ 16 thư viện khuôn mặt, số khuôn mặt lên tới 500 ( dung lượng mỗi ảnh =&lt; 1MB, tổng dung lượng =&lt;80MB)</li> <li>• Lọc báo động người/ phương tiện 2/4/4 kênh</li> </ul>
IDS-7216HQHI-M2/FA	4,888,000		
IDS-7204HUHI-M1/S	1,992,800		
IDS-7208HUHI-M1/S	3,191,300		<b>Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo ACUSENSE( vô sắt ) - hỗ trợ camera HDTV 8MP &amp; 5 MP - 01/02 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4/8/16 ngõ vào video, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264</li> <li>• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog.</li> <li>• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục</li> <li>• Gán thêm 04/08/16 camera IP 8MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Gán tối đa 8/16/32 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog</li> <li>• 01/02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB</li> <li>• Cổng HDMI @2K (2560x1440 ) ; VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS</li> <li>• 01 x RJ45 10/100M; 01 x USB 2.0; 01 cổng USB 3.0; 01 x RS485</li> <li>• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi</li> <li>• Tính năng thông minh VCA</li> <li>• Tính năng phát hiện khuôn mặt ở trên 1 kênh analog</li> <li>• Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh</li> <li>• Nguồn 12VDC, 1.5A/2A/2.8A</li> </ul>
IDS-7208HUHI-M2/S	3,557,900		
IDS-7216HUHI-M2/S	6,659,900		
IDS-7204HUHI-M1/FA	2,138,500		<b>Đầu ghi hình 4/8 kênh Turbo ACUSENSE ( vô sắt ) - hỗ trợ camera HDTV 8MP &amp; 5 MP - 01/02 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4/8 ngõ vào video, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264</li> <li>• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog.</li> <li>• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục</li> <li>• Gán thêm 04/08 camera IP 8MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Gán tối đa 8/16 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog</li> <li>• 01/02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB</li> <li>• Cổng HDMI @2K (2560x1440 ) ; VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS</li> <li>• 01 x RJ45 10/100M; 01 x USB 2.0; 01 cổng USB 3.0; 01 x RS485</li> <li>• Có thể kết nối wifi nếu có usb thu wifi</li> <li>• Tính năng thông minh VCA</li> <li>• Tính năng tìm kiếm và phát hiện khuôn mặt ở kênh 1. Hỗ trợ 16 thư viện khuôn mặt, số khuôn mặt lên tới 500( dung lượng mỗi ảnh =&lt; 1MB, tổng dung lượng =&lt;80MB)</li> <li>• Lọc báo động người/ phương tiện 4 kênh</li> <li>• Nguồn 12VDC, 1.5A/2A</li> </ul>
IDS-7208HUHI-M1/FA	3,369,900		
IDS-7208HUHI-M2/FA	3,731,800		
IDS-7204HQHI-K1/2S	1,818,900		<b>Đầu ghi hình 4/8 kênh Turbo ACUSENSE ( vô sắt ) - hỗ trợ camera HDTV 4MP &amp; 2MP - 01/02 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4/8 ngõ vào video, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/ H.264+, H.264</li> <li>• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog.</li> <li>• Gán thêm 02/04 camera IP 6MP ( khi chưa tắt các kênh analog ) . Gán tối đa 6/12 camera IP 6MP khi tắt tất cả các kênh analog</li> <li>• 01/02 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 10TB</li> <li>• Cổng HDMI @1920x1080 ; VGA @1920x1080; 01 ngõ ra CVBS</li> <li>• 01 cổng RS485 , 02 cổng USB 2.0</li> <li>• Tính năng thông minh VCA</li> <li>• Đầu ghi hình có /2S : hỗ trợ 02 kênh có khả năng lọc báo động giả bằng cách phát hiện chuyển động cơ thể người và phát hiện phương tiện</li> <li>• Đầu ghi hình có /4S : hỗ trợ 04 kênh có khả năng lọc báo động giả bằng cách phát hiện chuyển động cơ thể người và phát hiện phương tiện</li> </ul>
IDS-7208HQHI-K2/4S	2,805,900		


**ĐẦU GHI HÌNH TURBO 3.0 2MP**

DS-7104HGHI-F1	799,000		<b>Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 3.0 DVR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4/8/16 ngõ vào video, 1 cổng audio input,</li> <li>• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog</li> <li>• Đầu ghi 4/8/16 hỗ trợ gán thêm 1/2/2 camera IP 2Mp . Cho phép tắt bớt kênh analog để tăng số kênh camera IP , tối đa gán được 5/10/18 camera IP 2MP cho đầu ghi hình 4/8/16 kênh</li> </ul>
----------------	---------	---	---

**ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 2MP - GIÁ RẺ**

DS-7204HGHI-K1	794,300		<b>Đầu ghi hình 4/8/16 kênh Turbo HD 4.0 DVR ( vô sắt )</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4/8/16 ngõ vào video, 1 cổng audio input,</li> <li>• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog</li> <li>• 04 kênh: hỗ trợ gán thêm 1 camera IP 2MP ( tối đa 5 camera IP ) ; 08/16 kênh: hỗ trợ gán thêm 2 camera IP 5MP ( tối đa 10/18 camera IP )</li> <li>• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+ , H.264</li> </ul>
----------------	---------	--	--




DS-7208HGHI-K1	1,001,100		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Độ phân giải ghi hình tối đa 1080p Lite /720p</li> <li>• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với đầu ghi có kí hiệu (S)</li> <li>• 01 cổng SATA hỗ trợ ổ cứng tối đa 8TB</li> <li>• 01 cổng HDMI và 01 cổng VGA với Độ phân giải lên tới: 1920x1080P,</li> <li>• 01 Cổng mạng RJ45 10/100/1000 , 64 kết nối từ xa</li> <li>• 01 cổng RS485 , 02 cổng USB 2.0</li> <li>• Nguồn 12V</li> <li>• Tên miền miễn phí trọn đời của Hikvision Cameraddns.net và HikConnect</li> </ul>
DS-7216HGHI-K1	1,781,300		

### ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 3MP

iDS-7204HQHI-M1/E	1,104,500		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 kênh; Hỗ trợ camera HD TVI, AHD, CVI, CVBS, IP</li> <li>- Thêm tối đa 2 kênh camera IP khi chưa tắt kênh analog. Gán tối đa 6 camera IP khi tắt tất cả các kênh analog.</li> <li>- Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục; hỗ trợ đàm thoại 2 chiều qua kênh 1 khi sử dụng loa và mic rời cắm vào đầu ghi.</li> <li>- Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; 01 x SATA tối đa 10TB</li> <li>- HDMI 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, VGA 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 01 x RJ45 10/100 Mbps</li> <li>- Hỗ trợ phân biệt chuyển động người/phương tiện tối đa 2 kênh.</li> <li>- Nguồn 12 VDC - 2A</li> </ul>
iDS-7208HQHI-M1/E	1,720,200		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 kênh; Hỗ trợ camera HD TVI, AHD, CVI, CVBS, IP</li> <li>- Thêm tối đa 4 kênh camera IP khi chưa tắt kênh analog. Gán tối đa 12 camera IP khi tắt tất cả các kênh analog.</li> <li>- Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục; hỗ trợ đàm thoại 2 chiều qua kênh 1 khi sử dụng loa và mic rời cắm vào đầu ghi.</li> <li>- Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; 01 x SATA tối đa 10TB</li> <li>- HDMI 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, VGA 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 01 x RJ45 10/100 Mbps</li> <li>- Hỗ trợ phân biệt chuyển động người/phương tiện tối đa 4 kênh.</li> <li>- Nguồn 12 VDC - 2A</li> </ul>
iDS-7216HQHI-M1/E	3,055,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 kênh; Hỗ trợ camera HD TVI, AHD, CVI, CVBS, IP</li> <li>- Thêm tối đa 8 kênh camera IP khi chưa tắt kênh analog. Gán tối đa 24 camera IP khi tắt tất cả các kênh analog.</li> <li>- Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục; hỗ trợ đàm thoại 2 chiều qua kênh 1 khi sử dụng loa và mic rời cắm vào đầu ghi.</li> <li>- Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; 01 x SATA tối đa 10TB</li> <li>- HDMI 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, VGA 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 01 x RJ45 10/100/1000 Mbps</li> <li>- Hỗ trợ phân biệt chuyển động người/phương tiện.</li> <li>- Hỗ trợ phát hiện vượt hàng rào ảo, xâm nhập vùng tối đa 4 kênh.</li> <li>- Nguồn 12 VDC - 2A</li> </ul>
DS-7108HQHI-K1	1,894,100		<p><b>Đầu ghi hình 04/08/16 kênh Turbo HD 4.0 4MP ( vô nhựa )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04/08/16 ngõ vào video, 1 cổng audio input,</li> <li>• Hỗ trợ camera HD TVI , HD CVI , AHD , Analog</li> <li>• <b>Hỗ trợ gán thêm tối đa 2/4/8 camera IP6 MP , cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 6/12/24 camera IP 6MP khi tắt tất cả các kênh analog</b></li> <li>• Hỗ trợ chuẩn nén H.265 Pro+ , H.265 Pro , H.265 , H.264+ , H.264</li> <li>• Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP lite @15fps , 3MP @ 15fps , 1080p /1080p Lite / 720p/720 Lite @ 25fps</li> <li>• Tín hiệu truyền khoảng cách xa hơn: 1200m @ 720P, 800m @ 1080P với cáp đồng RG6, 500m @ 720P .</li> </ul>






### ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 - 4 ổ cứng , có cổng eSATA , cổng RS485 Keyboard

iDS-7332HQHI-M4/S	15,702,700		<p><b>Đầu ghi hình DVR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu ghi hình 32 kênh Turbo ACUSENSE (vô sắt) - hỗ trợ camera HDTV 4M &amp; 2M - 04 ổ cứng</li> <li>+ 32 ngõ vào video, chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Hỗ trợ camera HD TVI, HD CVI, AHD, Analog, IP</li> <li>+ Gán thêm 16 camera IP độ phân giải tối đa 6M</li> <li>+ Gán tối đa 48 camera IP khi tắt hết các kênh analog</li> <li>+ Hỗ trợ 4 ổ cứng tối đa 12TB</li> <li>+ Cổng HDMI 1 @1920 × 1080, cổng HDMI 2 @4K (3840 × 2160), cổng VGA @1920 × 1080</li> </ul>
-------------------	------------	---	--






### ĐẦU GHI HÌNH TURBO 4.0 5MP

iDS-7204HUHI-M1/E	1,790,700		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 kênh; Hỗ trợ camera HD TVI, AHD, CVI, CVBS, IP</li> <li>- Thêm tối đa 6 kênh camera IP khi chưa tắt kênh analog. Gán tối đa 8 camera IP khi tắt tất cả các kênh analog.</li> <li>- Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục; hỗ trợ đàm thoại 2 chiều qua kênh 1 khi sử dụng loa và mic rời cắm vào đầu ghi.</li> <li>- Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; 01 x SATA tối đa 10TB</li> <li>- HDMI 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, VGA 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 01 x RJ45 10/100/1000 Mbps</li> <li>- Hỗ trợ phân biệt chuyển động người/phương tiện.</li> <li>- Có thể kết nối với Wifi qua Wifi dongle</li> <li>- Nguồn 12 VDC - 1.5A</li> </ul>
iDS-7208HUHI-M1/E	2,928,100		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 kênh; Hỗ trợ camera HD TVI, AHD, CVI, CVBS, IP</li> <li>- Thêm tối đa 8 kênh camera IP khi chưa tắt kênh analog. Gán tối đa 16 camera IP khi tắt tất cả các kênh analog.</li> <li>- Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục; hỗ trợ đàm thoại 2 chiều qua kênh 1 khi sử dụng loa và mic rời cắm vào đầu ghi.</li> <li>- Chuẩn nén H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264; 01 x SATA tối đa 10TB</li> <li>- HDMI 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, VGA 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 01 x RJ45 10/100/1000 Mbps</li> <li>- Hỗ trợ phân biệt chuyển động người/phương tiện tối đa 4 kênh.</li> <li>- Nguồn 12 VDC - 2A</li> </ul>
DS-7204HUHI-K1/E	1,790,700		<p><b>Đầu ghi hình HD TVI 5MP HD-TVI 4/8 kênh - Không hỗ trợ cổng Alarm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đầu ghi hỗ trợ 5 loại camera: HDTV 8MP/HDCVI/AHD , Analog camera</li> <li>• <b>Gán được 4/8 camera IP 8MP. Cho phép tắt bớt các kênh analog để gán thêm camera IP. Gán tối đa 8/16 camera IP 8MP khi tắt tất cả các kênh analog</b></li> <li>• H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>• Hỗ trợ truyền âm thanh qua cáp đồng trục với đầu ghi có kí hiệu (S)</li> <li>• Đầu ghi hình 04 kênh :01 Cổng ra HDMI và 01 VGA hiển thị đồng thời ( giống nhau ) độ phân giải 1920x1080 ,</li> </ul>

# BẢO GIÁ CAMERA IP HIKVISION







Mã sản phẩm	Giá bán	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật
<b>CAMERA IP DẠNG QUAY QUÉT</b>			
<b>DS-2CD1P27G2-LUF</b>	<b>1,569,800</b>		<p><b>Camera IP PT 2M màu 24/7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng</li> <li>+ Độ phân giải tối đa: 2M (1920x1080) 30/25fps</li> <li>+ Tầm xa đèn trợ sáng ban đêm lên đến 30m</li> <li>+ Ống kính 2.8mm / 4mm</li> <li>+ Góc quay ngang: -100° đến 100°, góc quay dọc: -20° to 45°</li> <li>+ Chống ngược sáng WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR</li> <li>+ (-U) Hỗ trợ micro thu âm</li> <li>+ (-F) Hỗ trợ nút reset cứng và khe cắm thẻ nhớ (256GB)</li> <li>+ Hỗ trợ sự kiện: phát hiện chuyển động người / phương tiện, video giả mạo,...</li> <li>+ Chuẩn IP66</li> </ul>
<b>DS-2CD1P47G2-LUF</b>	<b>2,147,900</b>		<p><b>Camera IP PT 4M màu 24/7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng</li> <li>+ Độ phân giải tối đa: 4M (2560 × 1440) 25fps</li> <li>+ Tầm xa đèn trợ sáng ban đêm lên đến 30m</li> <li>+ Ống kính 2.8mm / 4mm</li> <li>+ Góc quay ngang: -100° đến 100°, góc quay dọc: -20° to 45°</li> <li>+ Chống ngược sáng WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR</li> <li>+ (-U) Hỗ trợ micro thu âm</li> <li>+ (-F) Hỗ trợ nút reset cứng và khe cắm thẻ nhớ (256GB)</li> <li>+ Hỗ trợ sự kiện: phát hiện chuyển động người / phương tiện, video giả mạo,...</li> <li>+ Chuẩn IP66</li> </ul>
<b>DS-2CD1P47G2-L</b>	<b>2,096,200</b>		<p><b>Camera IP 4M màu 24/7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng</li> <li>+ Độ phân giải tối đa: 4M (2560 × 1440) 25fps</li> <li>+ Tầm xa đèn sáng trắng lên đến 50m</li> <li>+ Ống kính 4mm / 6mm</li> <li>+ Chống ngược sáng WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR</li> <li>+ Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB</li> <li>+ Hỗ trợ sự kiện: phát hiện chuyển động người / phương tiện, video giả mạo,...</li> <li>+ Chuẩn IP67</li> </ul>
<b>DS-2CD1P43G2-IUF</b>	<b>1,894,100</b>		<p><b>Camera IP PT 4M</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn hồng ngoại</li> <li>+ Độ phân giải tối đa: 4M (2560 × 1440) 25fps</li> <li>+ Tầm xa đèn hồng ngoại lên đến 30m</li> <li>+ Ống kính 2.8mm / 4mm</li> <li>+ Góc quay ngang: -100° đến 100°, góc quay dọc: -20° to 45°</li> <li>+ Chống ngược sáng WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR</li> <li>+ (-U) Hỗ trợ micro thu âm</li> <li>+ (-F) Hỗ trợ nút reset cứng và khe cắm thẻ nhớ (256GB)</li> <li>+ Hỗ trợ sự kiện: phát hiện chuyển động người / phương tiện, video giả mạo,...</li> <li>+ Chuẩn IP66</li> </ul>
<b>DS-2CD1P43G2-I</b>	<b>1,837,700</b>		<p><b>Camera IP PT 4M</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng 0.01 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn hồng ngoại</li> <li>+ Độ phân giải tối đa: 4M (2560 × 1440) 25fps</li> <li>+ Tầm xa đèn hồng ngoại lên đến 30m</li> <li>+ Ống kính 2.8mm / 4mm</li> <li>+ Góc quay ngang: -100° đến 100°, góc quay dọc: -20° to 45°</li> <li>+ Chống ngược sáng WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR</li> <li>+ Hỗ trợ sự kiện: phát hiện chuyển động người / phương tiện, video giả mạo,...</li> <li>+ Chuẩn IP67</li> </ul>
<b>DS-2CD1P23G0-I</b>	<b>1,546,300</b>		<p><b>Camera IP quay quét hình trụ 2MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS</b></li> <li>• Chuẩn nén <b>H265+, H.265, H.264+, H.264</b> / Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.002 Lux @ (F2.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>WDR 120dB, HLC, BLC; 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>1920 x 1080 @ 25fps</b></li> <li>• Ống kính <b>4/6/8/12mm</b></li> <li>• Tầm xa hồng ngoại <b>40m</b></li> <li>• <b>Tích hợp Micro</b></li> <li>• <b>Góc quay ngang 0°~200°, Góc quay dọc: -10°~55°</b></li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu: thân Kim loại, khung nhựa</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước <b>IP66</b></li> <li>• Nguồn 12V/PoE chuẩn <b>802.03at</b></li> </ul>

**ĐỒNG CAMERA IP COLORVU LITE CÓ MÀU 24/7 MỚI**

<b>DS-2CD1027G2-L</b>	<b>1,142,100</b>		<b>Camera IP Trụ 2MP có màu 24/7</b> + Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 + Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng + Độ phân giải tối đa: 2 Megapixel (1920x1080) 30/25fps + Tầm xa đèn trợ sáng ban đêm lên đến 30m + Ống kính 2.8mm / 4mm + Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC, 3D DNR + (-U) Hỗ trợ micro thu âm + (-F) Hỗ trợ nút reset cứng + Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB + Chuẩn IP67
<b>DS-2CD1027G2-LUF</b>	<b>1,231,400</b>		
<b>DS-2CD1327G2-LUF</b>	<b>1,231,400</b>		<b>Camera IP tháp pháo 2MP có màu 24/7</b> + Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 + Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng + Độ phân giải tối đa: 2 Megapixel (1920x1080) 30/25fps + Tầm xa đèn trợ sáng ban đêm lên đến 30m + Ống kính 2.8mm / 4mm + Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC, 3D DNR + (-U) Hỗ trợ micro thu âm + (-F) Hỗ trợ nút reset cứng + Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB + Chuẩn IP67
<b>DS-2CD1047G2-LUF</b>	<b>1,598,000</b>		<b>Camera IP Trụ 4MP có màu 24/7</b> + Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 + Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng + Độ phân giải tối đa: 4 Megapixel (2560 × 1440) 25fps + Tầm xa đèn trợ sáng ban đêm lên đến 30m + Ống kính 2.8mm / 4mm + Chống ngược sáng 120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR + (-U) Hỗ trợ micro thu âm + (-F) Hỗ trợ nút reset cứng + Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB + Chuẩn IP67
<b>DS-2CD1147G2-LUF</b>	<b>1,767,200</b>		<b>Camera IP Dome 4MP có màu 24/7</b> + Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 + Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng + Độ phân giải tối đa: 4 Megapixel (2560 × 1440) 25fps + Tầm xa đèn trợ sáng ban đêm lên đến 30m + Ống kính 2.8mm / 4mm + Chống ngược sáng 120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR + (-U) Hỗ trợ micro thu âm + (-F) Hỗ trợ nút reset cứng + Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB + Chuẩn IP67
<b>DS-2CD1147G2-LUF</b>	<b>1,767,200</b>		<b>Camera IP Trụ 4MP có màu 24/7</b> + Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 + Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng + Độ phân giải tối đa: 4 Megapixel (2560 × 1440) 25fps + Tầm xa đèn trợ sáng ban đêm lên đến 50m + Ống kính 4mm / 6mm + Chống ngược sáng 120dB WDR, BLC, HLC, 3D DNR + (-U) Hỗ trợ micro thu âm + (-F) Hỗ trợ nút reset cứng + Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB + Chuẩn IP67

**DÒNG CAMERA IP COLORVU LITE CÓ MÀU 24/7 GIÁ RẺ**

<b>DS-2CD1147G0-UF</b>	<b>1,480,500</b>		<b>Camera dome IP ColorVu 4MP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/3" progressive scan CMOS</b></li> <li>• Chuẩn nén <b>H265+, H.265 , H.264+, H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</b></li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>WDR 120dB , BLC ; 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>2560 × 1440 @ 25/30 fps</b></li> <li>• Ống kính 2.8/4 mm , <b>khẩu độ 1.0 cho hình ảnh cực đẹp</b></li> <li>• <b>Tích hợp Micro</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi hình vào thẻ nhớ</b></li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Tiêu chuẩn chống va đập IK10</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67</li> <li>• Nguồn 12V/PoE.</li> </ul>
------------------------	------------------	---	---

DS-2CD1347G0-LUF	1,480,500		<p><b>Camera bán cầu IP ColorVu 4MP - Có màu 24/24</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/3"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H265+, H.265, H.264+, H.264</b> / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>WDR 120dB</b>, BLC ; 3D DNR</li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>2560 × 1440 @ 25/30 fps</b></li> <li>• Ống kính 2.8/4 mm , <b>khẩu độ 1.0</b> cho hình ảnh cực đẹp</li> <li>• Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng: tầm xa 30m</li> <li>• <b>Tích hợp Micro</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB</b> , cho phép ghi hình vào thẻ nhớ</li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67</li> <li>• Nguồn 12V/PoE.</li> </ul>
DS-2CD1T47G0-LUF	1,536,900		<p><b>Camera thân trụ IP ColorVu 4MP - Có màu 24/24</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/3"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H265+, H.265, H.264+, H.264</b> / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>WDR 120dB</b>, BLC ; 3D DNR</li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>2560 × 1440 @ 25/30 fps</b></li> <li>• Ống kính 4/6 mm , <b>khẩu độ 1.0</b> cho hình ảnh cực đẹp</li> <li>• Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng: tầm xa 50m</li> <li>• <b>Tích hợp Micro</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB</b> , cho phép ghi hình vào thẻ nhớ</li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67</li> <li>• Nguồn 12V/PoE.</li> </ul>
DS-2CD1047G0-L	1,442,900		<p><b>Camera IP Trụ 4MP DS-2CD1047G0-L, CÓ MÀU 24/7</b></p> <p>+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS;  + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264  + Độ nhạy sáng: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light  + Ống kính 2.8/4 mm  + Độ phân giải tối đa (2560 × 1440)/25fps  + Tính năng <b>WDR 120dB</b>; 3D DNR; BLC, HLC  + Tầm xa chiếu sáng sử dụng ánh sáng trắng 30m  + Tiêu chuẩn IP67  + Nguồn cấp DC12V&amp;PoE;  + <b>Tính năng Phát hiện chuyển động</b>  + Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns</p>
DS-2CD1047G0-LUF	1,480,500		<p><b>Camera IP Trụ 4MP DS-2CD1047G0-LUF, CÓ MÀU 24/7</b></p> <p>+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS;  + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264  + Độ nhạy sáng: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light  + Ống kính 2.8/4 mm  + Độ phân giải tối đa (2560 × 1440)/25fps  + Tính năng <b>WDR 120dB</b>; 3D DNR; BLC, HLC  + Tầm xa chiếu sáng sử dụng ánh sáng trắng 30m  <b>-F: Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB</b>  <b>-U: Tích hợp Mic trên camera</b>  + Tiêu chuẩn IP67  + Nguồn cấp DC12V&amp;PoE;  + <b>Tính năng Phát hiện chuyển động</b>  + Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns</p>
DS-2CD1347G0-L	1,442,900		<p><b>Camera IP Dome 4MP DS-2CD1347G0-L (C), CÓ MÀU 24/7</b></p> <p>+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS;  + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264  + Độ nhạy sáng: Color: 0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light  + Ống kính 2.8/4 mm  + Độ phân giải tối đa (2560 × 1440)/25fps  + Tính năng <b>WDR 120dB</b>; 3D DNR; BLC, HLC  + Tầm xa chiếu sáng sử dụng ánh sáng trắng 30m  + Tiêu chuẩn IP67  + Nguồn cấp DC12V&amp;PoE;  + <b>Tính năng Phát hiện chuyển động</b>  + Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns</p>
DS-2CD1T27G0-LUF	1,283,100		<p><b>Camera IP hình trụ 2MP - Hỗ trợ thẻ nhớ - Có màu 24/7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/2.8"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H265+, H.265, H.264+, H.264</b> / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>DWDR</b>, BLC, 3D DNR</li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>1920 x 1080 @ 25fps</b></li> <li>• Ống kính 4/6 mm</li> <li>• Tầm xa đèn trợ sáng <b>40m</b></li> <li>• <b>Tích hợp Micro</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB</b> , cho phép ghi hình vào thẻ nhớ</li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : thân nhựa , chân đế kim loại</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước <b>IP67</b></li> </ul>

DS-2CD1027G0-LUF	1,123,300		<b>Camera IP hình trụ 2MP - Hỗ trợ thẻ nhớ - Có màu 24/7</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/2.8"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H265+, H.265, H.264+, H.264</b> / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>DWDR, BLC, 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>1920 x 1080 @ 25fps</b></li> <li>• Ống kính 2.8/4 mm</li> <li>• Tầm xa đèn trợ sáng <b>30m</b></li> <li>• <b>Tích hợp Micro</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, cho phép ghi hình vào thẻ nhớ</b></li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : thân kim loại</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước <b>IP67</b></li> </ul>
DS-2CD1327G0-LUF	1,123,300		<b>Camera IP bán cầu 2MP - Hỗ trợ thẻ nhớ - Có màu 24/7</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/2.8"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H265+, H.265, H.264+, H.264</b> / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>DWDR, BLC, 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>1920 x 1080 @ 25fps</b></li> <li>• Ống kính 2.8/4 mm</li> <li>• Tầm xa đèn trợ sáng <b>30m</b></li> <li>• <b>Tích hợp Micro</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, cho phép ghi hình vào thẻ nhớ</b></li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : thân chính kim loại, khung, đế bằng nhựa</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước <b>IP67</b></li> </ul>
DS-2CD1027G0-LU	1,193,800		<b>Camera IP hình trụ 2MP - Có màu 24/7</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/2.8"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H265+, H.265, H.264+, H.264</b> / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.001 Lux @ (F2.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>DWDR, BLC, 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>1920 x 1080 @ 25fps</b></li> <li>• Ống kính 2.8/4 mm</li> <li>• Tầm xa đèn trợ sáng <b>30m</b></li> <li>• <b>Tích hợp Micro</b></li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : Kim loại</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước <b>IP67</b></li> <li>• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af</li> </ul>
DS-2CD1027G0-L	1,076,300		<b>Camera IP hình trụ 2MP - Có màu 24/7</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/2.8"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H265+, H.265, H.264+, H.264</b> / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>DWDR, BLC, 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>1920 x 1080 @ 25fps</b></li> <li>• Ống kính 2.8/4mm</li> <li>• Tầm xa đèn trợ sáng <b>30m</b></li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : Kim loại</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước <b>IP67</b></li> <li>• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af</li> </ul>
DS-2CD1327G0-LU	1,104,500		<b>Camera IP bán cầu vật 2MP - Có màu 24/7</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/2.8"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H265+, H.265, H.264+, H.264</b> / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>DWDR, BLC, 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>1920 x 1080 @ 25fps</b></li> <li>• Ống kính 2.8/4mm</li> <li>• Tầm xa đèn trợ sáng <b>30m</b></li> <li>• <b>Tích hợp Micro</b></li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : thân chính kim loại, khung, đế bằng nhựa</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước <b>IP67</b></li> <li>• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af</li> </ul>
DS-2CD1327G0-L	1,076,300		<b>Camera IP bán cầu vật 2MP - Có màu 24/7</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/2.8"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H265+, H.265, H.264+, H.264</b> / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.001 Lux @ (F1.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>DWDR, BLC, 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>1920 x 1080 @ 25fps</b></li> <li>• Ống kính 2.8/4mm</li> <li>• Tầm xa đèn trợ sáng <b>30m</b></li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : thân chính kim loại, khung, đế bằng nhựa</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước <b>IP67</b></li> <li>• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af</li> </ul>

**KIT WIFI 2MP THẺ HỆ MỚI TRỌN BỘ (4 Camera Wifi hình trụ 2MP + 1 đầu ghi hình NVR 4 kênh )**




NK42W0H	3,800,000	1,880,000	<p><b>Camera IP Wifi hình trụ 2MP DS-2CV1021G1-IDW kèm NGUỒN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS;</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng: Color: 0.018 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</li> <li>+ Ống kính 2.8mm</li> <li>+ Độ phân giải tối đa (1920 × 1080) @ 25/30fps</li> <li>+ Tính năng DWDR; 3D DNR; ICR;BLC, HLC</li> <li>+ Tầm xa hồng ngoại 30m</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP66</li> <li>+ Nguồn cấp DC12V</li> <li>+ Tích hợp Micro ; Tích hợp khe cắm thẻ nhớ tối đa 128GB</li> <li>+ Hỗ trợ Wifi 2.4Ghz , chuẩn IEEE 802.11b/g/n , khoảng cách bắt Wifi 80m ở không gian trống</li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền CameraDDNS</li> </ul> <p><b>Đã có Firmware mới, hỗ trợ tính năng repeater - lặp tín hiệu wifi cho bộ KIT Wifi NK42W0H(D), giúp những camera ở xa đầu ghi có thể kết nối tín hiệu tốt và ổn định hơn.</b></p>
		3,380,000	<p><b>Đầu ghi hình NVR DS-7104NI-K1/W/M</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP , khả năng giải mã 2ch@4MP / 4ch@1080p(25fps)</li> <li>■ Băng thông đầu vào 50Mbps, băng thông đầu ra 40Mbps</li> <li>■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920x1080 ; hiển thị đồng thời</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0 ;</li> <li>■ Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng đến 6TB</li> <li>■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền CameraDDNS miễn phí trọn đời</li> <li>■ Hỗ trợ 2 anten phát Wifi băng tần 2.4Ghz cho camera.</li> <li>■ Vô kim loại</li> <li>■ Nguồn cấp 12V</li> </ul>








**KIT WIFI 4MP THẺ HỆ MỚI TRỌN BỘ (4 Camera Wifi hình trụ 4MP + 1 đầu ghi hình NVR 4 kênh )**



NK44W0H	4,779,900	 	<p><b>Camera IP Wifi hình trụ 4MP DS-2CV1041G1-IDW</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS;</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng: Color: 0.018 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</li> <li>+ Ống kính 2.8mm</li> <li>+ Độ phân giải tối đa (2560x1440) @ 25/30fps</li> <li>+ Tính năng DWDR; 3D DNR; ICR;BLC, HLC</li> <li>+ Tầm xa hồng ngoại 30m</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP66</li> <li>+ Nguồn cấp DC12V</li> <li>+ Tích hợp Micro</li> <li>+ Hỗ trợ Wifi 2.4Ghz , chuẩn IEEE 802.11b/g/n , khoảng cách bắt Wifi 80m ở không gian trống</li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền CameraDDNS</li> </ul>
			<p><b>Đầu ghi hình NVR DS-7104NI-K1/W/M</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP , khả năng giải mã 2ch@4MP / 4ch@1080p(25fps)</li> <li>■ Băng thông đầu vào 50Mbps, băng thông đầu ra 40Mbps</li> <li>■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920x1080 ; hiển thị đồng thời</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0 ;</li> <li>■ Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng đến 6TB</li> <li>■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền CameraDDNS miễn phí trọn đời</li> <li>■ Hỗ trợ 2 anten phát Wifi băng tần 2.4Ghz cho camera.</li> <li>■ Vô kim loại</li> <li>■ Nguồn cấp 12V</li> </ul>

**KIT WIFI TRỌN BỘ (4 CAMERA + 1 Đầu ghi)**





NK42W0	Liên hệ		<p><b>Camera IP Wifi hình trụ 2MP DS-2CV1021G0-IDW1/NF(T)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS;</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng: Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR</li> <li>+ Ống kính 2.8mm</li> <li>+ Độ phân giải tối đa (2560x1440) @ 25/30fps</li> <li>+ Tính năng DWDR; 3D DNR; ICR;BLC</li> <li>+ Tầm xa hồng ngoại 30m</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP66</li> <li>+ Nguồn cấp DC12V</li> <li>+ Tích hợp Micro</li> <li>+ Hỗ trợ Wifi 2.4Ghz , chuẩn IEEE 802.11b/g/n , khoảng cách bắt Wifi 50m ở không gian trống</li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền CameraDDNS</li> </ul>
	Liên hệ		<p><b>Đầu ghi hình NVR DS-7104NI-K1/W/M</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chuẩn nén video H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>■ Độ phân giải ghi hình tối đa 4MP , khả năng giải mã 4ch@4MP(12fps) / 4ch@1080p(25fps)</li> <li>■ Băng thông đầu vào 50Mbps, băng thông đầu ra 40Mbps</li> <li>■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải 1920x1080 ; hiển thị đồng thời</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbs,2 cổng USB 2.0 ;</li> <li>■ Hỗ trợ 1 ổ cứng dung lượng đến 6TB</li> <li>■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền CameraDDNS miễn phí trọn đời</li> <li>■ Hỗ trợ 2 anten phát Wifi băng tần 2.4Ghz cho camera.</li> <li>■ Vô kim loại</li> <li>■ Nguồn cấp 12V</li> </ul>



**CAMERA IPC CONSUMER**

DS-2CV2Q21FD-IW	944,700		<b>Camera IP quay quét 2MP - hỗ trợ Wifi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS.</li> <li>• Chuẩn nén H.265+ , H.265, H.264+ , H.264</li> <li>• Độ nhạy sáng: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR.</li> <li>• Hồng ngoại 10m. Hỗ trợ kết nối Wifi tầm xa 80m ( chuẩn 2.4GHz )</li> <li>• Độ phân giải tối đa: 1920 × 1080 @30/25fps. Ống kính cố định: 2.0/2.8mm</li> <li>• Tính năng ICR, 3D DNR, BLC, DWDR.</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB.</li> <li>• Nguồn 5VDC. Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns</li> <li>• Tính năng phát hiện chuyển động.Theo dõi theo đối tượng di chuyển motion tracking</li> </ul>
DS-2CV2U21FD-IW (SH-IVB21UF-IW)	770,800		<b>Camera IP Cube 2MP - hỗ trợ Wifi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS.</li> <li>• Chuẩn nén H.265+ , H.265, H.264+ , H.264</li> <li>• Độ nhạy sáng: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR.</li> <li>• Hồng ngoại 10m. Hỗ trợ kết nối Wifi tầm xa 80m ( chuẩn 2.4GHz )</li> <li>• Độ phân giải tối đa: 1920 × 1080 @30/25fps. Ống kính cố định: 2.0/2.8mm</li> <li>• Tính năng ICR, 3D DNR, BLC, DWDR.</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB.</li> <li>• Nguồn 5VDC. Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns</li> <li>• Tính năng phát hiện chuyển động.</li> </ul>
<b>CAMERA ĐỒNG 1- IPC H265</b>			
DS-2CD1023G0E-ID	686,200		<b>Camera IP hình trụ 2MP - nguồn 12V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến 1/2.7" progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ; Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)</li> <li>• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR</li> <li>• Độ phân giải tối đa 1920x1080 @ 25fps</li> <li>• Ống kính 2.8/4mm</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại 30m</li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : Mặt trước kim loại , mặt sau plastic</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67</li> <li>• Nguồn 12V</li> </ul>
DS-2CD1123G0E-ID	686,200		<b>Camera IP bán cầu 2MP - nguồn 12V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến 1/2.7" progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ; Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)</li> <li>• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR</li> <li>• Độ phân giải tối đa 1920x1080 @ 25fps</li> <li>• Ống kính 2.8/4mm</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại 30m</li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : Kim loại , Plastic</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67</li> <li>• Nguồn 12V</li> </ul>
DS-2CD1323G0E-ID	686,200		<b>Camera IP bán cầu vát 2MP - nguồn 12V</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến 1/2.7" progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ; Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)</li> <li>• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR</li> <li>• Độ phân giải tối đa 1920x1080 @ 25fps</li> <li>• Ống kính 2.8/4mm</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại 30m</li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : Kim loại , Plastic</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67</li> <li>• Nguồn 12V</li> </ul>
DS-2CD1023G0E-I(L)	705,000		<b>Camera IP hình trụ 2MP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén H.265 , H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)</li> <li>• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR</li> <li>• Độ phân giải tối đa 1920 x 1080 @ 20fps</li> <li>• Ống kính 2.8/4/6mm</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại 30m</li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : Mặt trước kim loại , mặt sau và chân đế bằng nhựa</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67</li> <li>• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af</li> </ul>
DS-2CD1123G0E-I(L)	705,000		<b>Camera IP bán cầu 2MP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén H.265 , H.264 / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)</li> <li>• Chống ngược sáng DWDR , BLC , 3D DNR</li> <li>• Độ phân giải tối đa 1920 x 1080 @ 20fps</li> <li>• Ống kính 2.8/4/6mm</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại 30m</li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : Mặt trước nhựa , mặt sau và chân đế bằng kim loại</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP67 , tiêu chuẩn bảo vệ IK10</li> <li>• Nguồn 12V/PoE chuẩn 802.03af</li> </ul>

DS-2CD1323G0E-I(L)	705,000		<p><b>Camera IP bán cầu vật 2MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/2.8"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H.265 , H.264</b> / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>DWDR , BLC , 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>1920 x 1080 @ 20fps</b></li> <li>• Ống kính <b>2.8/4/6mm</b></li> <li>• Tầm xa hồng ngoại <b>30m</b></li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : Thân camera kim loại , đế nhựa</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước <b>IP67</b></li> <li>• Nguồn <b>12V/PoE chuẩn 802.03af</b></li> </ul>
DS-2CD1123G0E-I	855,400		<p><b>Camera IP bán cầu 2MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/2.8"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H.265 , H.264</b> / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>DWDR , BLC , 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>1920 x 1080 @ 25fps</b></li> <li>• Ống kính <b>2.8/4/6mm</b></li> <li>• Tầm xa hồng ngoại <b>30m</b></li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : Mặt trước nhựa , mặt sau và chân đế bằng kim loại</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước <b>IP67 , tiêu chuẩn bảo vệ IK10</b></li> <li>• Nguồn <b>12V/PoE chuẩn 802.03af</b></li> </ul>

**CAMERA IP ĐỒNG TÍCH HỢP MIC TRÊN CAMERA**


DS-2CD1023G0-IUF	883,600		<p><b>Camera IP hình trụ 2MP - tích hợp khe cắm thẻ nhớ và micro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/2.7"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ;</b> Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>DWDR , BLC , 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>1920x1080 @ 25fps</b></li> <li>• Ống kính <b>2.8/4mm</b></li> <li>• Tầm xa hồng ngoại <b>30m</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi video</b></li> <li>• <b>Tích hợp Micro</b></li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : Kim loại , Plastic</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước <b>IP67</b></li> </ul>
DS-2CD1043G0-IUF	1,179,700		<p><b>Camera IP hình trụ 4MP - tích hợp khe cắm thẻ nhớ và micro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/3"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ;</b> Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>WDR 120dB , BLC , 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>(2560 × 1440)/25fps</b></li> <li>• Ống kính <b>2.8/4mm</b></li> <li>• Tầm xa hồng ngoại <b>30m</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi video</b></li> <li>• <b>Tích hợp Micro</b></li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : Kim loại , Plastic</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước <b>IP67</b></li> <li>• Nguồn <b>12V/PoE chuẩn 802.03af</b></li> </ul>
DS-2CD1123G0-IUF	883,600		<p><b>Camera IP bán cầu 2MP - tích hợp khe cắm thẻ nhớ và micro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/2.7"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ;</b> Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>DWDR , BLC , 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>1920x1080 @ 25fps</b></li> <li>• Ống kính <b>2.8/4mm</b></li> <li>• Tầm xa hồng ngoại <b>30m</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi video</b></li> <li>• <b>Tích hợp Micro</b></li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : Kim loại , Plastic</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước <b>IP67</b></li> </ul>
DS-2CD1143G0-IUF	1,179,700		<p><b>Camera IP bán cầu 4MP - tích hợp khe cắm thẻ nhớ và micro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/3"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ;</b> Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>WDR 120dB , BLC , 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>(2560 × 1440)/25fps</b></li> <li>• Ống kính <b>2.8/4mm</b></li> <li>• Tầm xa hồng ngoại <b>30m</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi video</b></li> <li>• <b>Tích hợp Micro</b></li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : Kim loại , Plastic</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước <b>IP67</b></li> <li>• Nguồn <b>12V/PoE chuẩn 802.03af</b></li> </ul>

<p><b>DS-2CD1323G0-IUF</b></p>	<p><b>883,600</b></p>		<p><b>Camera IP bán cầu vát 2MP - tích hợp khe cắm thẻ nhớ và micro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cam biến 1/2.7"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ;</b> Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>DWDR , BLC , 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>1920x1080 @ 25fps</b></li> <li>• Ống kính 2.8/4mm</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại <b>30m</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi video</b></li> <li>• <b>Tích hợp Micro</b></li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : Kim loại , Plastic</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước <b>IP67</b></li> <li>• Nguồn 12V/<b>PoE chuẩn 802.03af</b></li> </ul>
<p><b>DS-2CD1343G0-IUF</b></p>	<p><b>1,179,700</b></p>		<p><b>Camera IP bán cầu 4MP vát - tích hợp khe cắm thẻ nhớ và micro</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cam biến 1/3"</b> progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén <b>H.265 , H.265+ , H.264 , H.264+ ;</b> Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>WDR 120dB , BLC , 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>1920x1080 @ 25fps</b></li> <li>• Ống kính 2.8/4mm</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại <b>30m</b></li> <li>• <b>Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB , cho phép ghi video</b></li> <li>• <b>Tích hợp Micro</b></li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền CameraDDNS</li> <li>• Vật liệu : Kim loại , Plastic</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước <b>IP67</b></li> <li>• Nguồn 12V/<b>PoE chuẩn 802.03af</b></li> </ul>


# BẢO GIÁ CAMERA IP HIKVISION


Mã sản phẩm	Giá Bán	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật
-------------	---------	----------	-------------------

## CAMERA BÍ MẬT


<b>DS-2CD2D25G1-D/NF</b>	<b>Liên hệ</b>		<p><b>Camera IP 2M MINI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1/2.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>- Độ nhạy sáng 0.002 Lux, H.265+</li> <li>- Độ phân giải 1920 × 1080/ 50fps</li> <li>- Ống kính 2.8/ 3.7 @F2.5</li> <li>- 3D DNR, WDR 120dB, HLC, defog</li> <li>- Hỗ trợ tính năng xâm nhập vùng, vượt hàng rào, phát hiện vào/ra vùng, hành lý vô chủ, vật thể đi đời</li> <li>- Hỗ trợ cổng Audio IN/OUT: 1/1, cổng RJ45 10/100M</li> </ul>
--------------------------	----------------	---	---


## CAMERA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI


<b>DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05</b>	<b>Liên hệ</b>		<p><b>Camera IP Năng lượng mặt trời</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến CMOS 1/3"; 0.01 Lux</li> <li>• Độ phân giải 2688 x 1520 @15fps, H265+</li> <li>• Ống kính 4/6mm</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại: 10m</li> <li>• Hỗ trợ 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC, Defog, EIS</li> <li>• Nguồn: 5VDC; Tiêu chuẩn IP66</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ ARN</li> <li>• Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều</li> <li>• Hỗ trợ thẻ sim 4G; Dung lượng pin: 10 Ah</li> </ul>
----------------------------------	----------------	---	---


<b>DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40</b>	<b>Liên hệ</b>		<p><b>Camera IP Năng lượng mặt trời</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm biến 1/1.8" CMOS</li> <li>- Độ nhạy sáng 0.0005 Lux Lux, H.265+</li> <li>- Độ phân giải 2688 × 1520/ 12.5fps</li> <li>- Ống kính 4/ 6mm @F1.0</li> <li>- Hỗ trợ ánh sáng trắng thông minh; Tầm xa 30m</li> <li>- 3D DNR, WDR 120dB, BLC, HLC</li> <li>- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB; Bộ nhớ trong 64GB (có sẵn 50GB để ghi hình)</li> <li>- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều</li> <li>- Pin Ternary lithium, dung lượng 23.2 Ah, hoạt động 24 ngày ở chế độ chờ</li> <li>- Nguồn 12 VDC; Tiêu chuẩn IP67; Hỗ trợ 4G</li> </ul>
-----------------------------------	----------------	--	--

## DÒNG CAMERA IP COLORVU - CÓ MÀU 24/24







<b>DS-2CD2027G2-LU</b>	<b>Liên hệ</b>		<p><b>Camera IP (thân trụ) 2MP/4MP - CÓ MÀU 24/24 tích hợp MIC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến CMOS 1/2.8"; 0.0005 Lux, 3 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ phân giải 1920 x 1080/2688 x 1520 @25fps, H265+</li> <li>• Ống kính 2.8/4/6mm, @F1.6</li> <li>• Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng: tầm xa 40m</li> <li>• Hỗ trợ 3D DNR, WDR 120dB, HLC</li> <li>• Nguồn: 12VDC&amp;PoE; Tiêu chuẩn IP67</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ ANR</li> <li>• Chụp ảnh khuôn mặt; 4 tính năng VCA</li> </ul>
<b>DS-2CD2047G2-LU</b>	<b>Liên hệ</b>		<p><b>Camera IP (thân trụ) 4MP/2MP - CÓ MÀU 24/24 tích hợp MIC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến CMOS 1/2.8"; 0.0005 Lux, 3 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ phân giải 1920 x 1080/2688 x 1520 @25fps, H265+</li> <li>• Ống kính 2.8/4/6mm, @F1.0</li> <li>• Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng: tầm xa 30m</li> <li>• Hỗ trợ 3D DNR, WDR 120dB, HLC</li> <li>• Nguồn: 12VDC&amp;PoE; Tiêu chuẩn IP67</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ ANR</li> <li>• Chụp ảnh khuôn mặt; 4 tính năng VCA</li> </ul>


<b>DS-2CD2327G2-LU</b>	<b>Liên hệ</b>		<p><b>Camera IP (thân trụ) 2MP/4MP - CÓ MÀU 24/24 tích hợp MIC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến CMOS 1/2.8"; 0.0005 Lux, 3 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ phân giải 1920 x 1080/2688 x 1520 @25fps, H265+</li> <li>• Ống kính 2.8/4/6mm, @F1.0</li> <li>• Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng: tầm xa 30m</li> <li>• Hỗ trợ 3D DNR, WDR 120dB, HLC</li> <li>• Nguồn: 12VDC&amp;PoE; Tiêu chuẩn IP67</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ ANR</li> <li>• Chụp ảnh khuôn mặt; 4 tính năng VCA</li> </ul>
<b>DS-2CD2347G2-LU</b>	<b>Liên hệ</b>		<p><b>Camera IP (thân trụ) 4MP/2MP - CÓ MÀU 24/24</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến CMOS 1/1.8"; 0.0005 Lux, 3 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ phân giải 2688 x 1520/1920 x 1080 @25fps, H265+</li> <li>• Ống kính 2.8/4/6mm, @F1.0</li> <li>• Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng: tầm xa 60m</li> <li>• Hỗ trợ 3D DNR, WDR 130dB, HLC</li> <li>• Nguồn: 12VDC&amp;PoE; Tiêu chuẩn IP67</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ ANR</li> <li>• Chụp ảnh khuôn mặt; 4 tính năng VCA</li> </ul>

<b>DS-2CD2T47G2-L</b>	<b>Liên hệ</b>		<p><b>Camera IP (thân trụ) 4MP/2MP - CÓ MÀU 24/24</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến CMOS 1/1.8"; 0.0005 Lux, 3 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ phân giải 2688 x 1520/1920 x 1080 @25fps, H265+</li> <li>• Ống kính 2.8/4/6mm, @F1.0</li> <li>• Đèn hỗ trợ ánh sáng trắng: tầm xa 60m</li> <li>• Hỗ trợ 3D DNR, WDR 130dB, HLC</li> <li>• Nguồn: 12VDC&amp;PoE; Tiêu chuẩn IP67</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ ANR</li> <li>• Chụp ảnh khuôn mặt; 4 tính năng VCA</li> </ul>
<b>DS-2CD2T27G2-L</b>	<b>Liên hệ</b>		<p><b>Camera IP (thân trụ) 4MP - CÓ MÀU 24/24</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm biến 1/1.8" CMOS</li> <li>- Độ nhạy sáng 0.0005 Lux, H.265+</li> <li>- Độ phân giải 2688 x 1520/ 25fps</li> <li>- Ống kính 2.8/ 4/ 6mm @F1.0</li> <li>- Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng; Tầm xa 40m</li> <li>- 3D DNR, WDR 130dB, BLC, HLC</li> <li>- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB; Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều; Hỗ trợ còi, đèn cảnh báo</li> <li>- Hỗ trợ 4 tính năng VCA; Phát hiện chuyển động phân biệt người/ phương tiện; Hỗ trợ chụp hình khuôn mặt</li> <li>- Nguồn 12 VDC &amp; PoE; Tiêu chuẩn IP67</li> </ul>

<b>DS-2CD2047G2-LU/SL</b>	<b>Liên hệ</b>		<p><b>Camera IP (thân trụ) 4MP - CÓ MÀU 24/24</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cảm biến 1/1.8" CMOS</li> <li>- Độ nhạy sáng 0.0005 Lux, H.265+</li> <li>- Độ phân giải 2688 x 1520/ 25fps</li> <li>- Ống kính 2.8/ 4/ 6mm @F1.0</li> <li>- Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng; Tầm xa 40m</li> <li>- 3D DNR, WDR 130dB, BLC, HLC</li> <li>- Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB; Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều; Hỗ trợ còi, đèn cảnh báo</li> <li>- Hỗ trợ 4 tính năng VCA; Phát hiện chuyển động phân biệt người/ phương tiện; Hỗ trợ chụp hình khuôn mặt</li> <li>- Nguồn 12 VDC &amp; PoE; Tiêu chuẩn IP67</li> </ul>
---------------------------	----------------	---	---



DS-2CD2347G2-LSU/SL	Liên hệ		<b>Camera IP bán cầu 4MP - CỎ MÀU 24/24</b> - Cảm biến 1/1.8" CMOS - Độ nhạy sáng 0.0005 Lux, H.265+ - Độ phân giải 2688 x 1520/ 25fps - Ống kính 2.8/ 4mm @F1.0 - Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng; Tầm xa 30m - 3D DNR, WDR 130dB, BLC, HLC - Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB; Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều; Hỗ trợ còi, đèn cảnh báo - Hỗ trợ 4 tính năng VCA; Phát hiện chuyển động phân biệt người/ phương tiện; Hỗ trợ chụp hình khuôn mặt - Tích hợp ngõ vào/ra báo động: 1/1, ngõ vào/ra âm thanh: 1/1
DS-2CD2T47G2-LSU/SL	Liên hệ		<b>Camera IP (thân trụ) 4MP - CỎ MÀU 24/24</b> - Cảm biến 1/1.8" CMOS - Độ nhạy sáng 0.0005 Lux, H.265+ - Độ phân giải 2688 x 1520/ 25fps - Ống kính 2.8/ 4/ 6mm @F1.0 - Hỗ trợ đèn ánh sáng trắng; Tầm xa 60m - 3D DNR, WDR 130dB, BLC, HLC - Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB; Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều; Hỗ trợ còi, đèn cảnh báo - Hỗ trợ 4 tính năng VCA; Phát hiện chuyển động phân biệt người/ phương tiện; Hỗ trợ chụp hình khuôn mặt - Tích hợp ngõ vào/ra báo động: 1/1, ngõ vào/ra âm thanh: 1/1 - Nguồn 12 VDC & PoE; Tiêu chuẩn IP67
DS-2CD2T27G1-L	Liên hệ		<b>Camera IP (thân trụ) 2MP/4MP - CỎ MÀU 24/24</b> • Cảm biến: 1/2.8" Progressive Scan CMOS. Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264 / • Độ nhạy sáng Color 0.0035 Lux @ (F1.0, AGC ON) (2MP) • Độ nhạy sáng Color 0.0014 Lux @ (F1.0, AGC ON) (4MP) • Độ phân giải tối đa: 2Mp 1920 × 1080 @ 25fps/4MP 2688x1520 @ 25fps • Tầm xa đèn trợ sáng : 30m. Ống kính 2.8/4/6mm
DS-2CD2327G1-L	Liên hệ		•Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS •Độ phân giải 1920x1080 @25fps •Chuẩn nén H.265+ •Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu •Độ nhạy sáng: 0.0035 lux •Ống kính 2.8/4/6mm @F1.0 •Tầm xa đèn trợ sáng : 30m •Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB • <b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện khuôn mặt, phát hiện thay đổi khung cảnh.</b> •Có màu 24/24 •Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB, hỗ trợ tính năng ANR •Nguồn 12VDC/POE ; Tiêu chuẩn IP67,
DS-2CD2347G1-L	Liên hệ		<b>Camera IP COLORVU bán cầu vật thể mới 4MP, có màu 24/24</b> •Cảm biến hình ảnh 1/1.8" Progressive Scan CMOS •Độ phân giải 2688 × 1520 @25fps •Chuẩn nén H.265+ •Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu •Độ nhạy sáng: 0.0014 lux •Ống kính 2.8/4/6mm @F1.0 •Tầm xa đèn trợ sáng : 30m •Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB • <b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập,phát hiện khuôn mặt, phát hiện thay đổi khung cảnh.</b> •Có màu 24/24 •Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB, hỗ trợ tính năng ANR •Nguồn 12VDC/POE ; Tiêu chuẩn IP67, •Hỗ trợ dịch vụ HikConnect , tên miền CameraDDNS
DS-2CD2347G1-LU	Liên hệ		<b>Camera IP COLORVU bán cầu vật thể mới 4MP, có màu 24/24</b> •Cảm biến hình ảnh 1/1.8" Progressive Scan CMOS •Độ phân giải 2688 × 1520 @25fps •Chuẩn nén H.265+ •Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu •Độ nhạy sáng: 0.0014 lux •Ống kính 2.8/4/6mm @F1.0 •Tầm xa đèn trợ sáng : 30m •Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB • <b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện khuôn mặt, phát hiện thay đổi khung cảnh.</b> •Có màu 24/24 •Tích hợp Micro •Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB, hỗ trợ tính năng ANR •Nguồn 12VDC/POE ; Tiêu chuẩn IP66, •Hỗ trợ dịch vụ HikConnect , tên miền CameraDDNS
<b>DÒNG CAMERA IP CHUẨN NÉN H.265+ ỚNG KÍNH GÓC SIÊU RỘNG</b>			
DS-2CD2345G0P-I	Liên hệ		<b>Camera IP 4MP - ỚNG KÍNH GÓC SIÊU RỘNG</b> • Cảm biến: 1/2.7" Progressive Scan CMOS. Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Độ nhạy sáng Color 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON) • Độ phân giải tối đa: 4MP 2688x1520 @ 25fps • Tầm xa đèn hồng ngoại : 10m (DS-2CD2345G0P-I) 20m (DS-2CD2T45G0P-I)








DS-2CD2T45G0P-I	Liên hệ		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ống kính 1.68mm ; Góc nhìn ngang 180° , Góc nhìn chéo 180° , Góc nhìn dọc 101°</li> <li>• Chống nhiễu kỹ thuật số 3D DNR, chống ngược sáng thực 120dB WDR, tính năng ICR . Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự chuyển chế độ ngày/đêm.</li> <li>• Tiêu chuẩn ngoại trời: IP67.Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 256GB</li> <li>• Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE</li> <li>• <b>Tính năng thông minh :</b> Phát hiện xâm nhập khu vực cấm, vượt hàng rào ảo , phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, phát hiện khuôn mặt</li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền cameraddns</li> </ul>
-----------------	---------	--	---







## DÒNG CAMERA IP WIFI









DS-2CD2421G0-IW	1,193,800		<p><b>Camera IP 2M Cube</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>- Độ nhạy sáng 0.01 Lux, H.265+</li> <li>- Độ phân giải 1920 × 1080/ 25fps</li> <li>- Hỗ trợ Wifi bán kính 50m</li> <li>- Hỗ trợ đèn hồng ngoại 10m</li> <li>- Ống kính 2mm@F2.25/ 2.8mm@F1.6/ 3.7mm@F1.6</li> <li>- 3D DNR, WDR 120dB, BLC</li> <li>- Phát hiện người bằng cảm biến hồng ngoại thụ động phạm vi lên tới 8m.</li> <li>- Hỗ trợ tính năng xâm nhập vùng, vượt hàng rào</li> <li>- Đàm thoại 2 chiều, hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 256GB, cổng RJ45 10/100M</li> <li>- Nguồn 12 VDC 0.66A &amp; PoE 802.3af</li> </ul>
DS-2CV2021G2-IDW	1,649,700		<p><b>Camera IP Wifi hình trụ/ bán cầu 2MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</li> <li>+ Ống kính 2.8/4 mm</li> <li>+ Độ phân giải tối đa (1920 × 1080) @ 25/30 fps</li> <li>+ Tính năng <b>WDR 120dB</b>; 3D DNR; BLC; EXIR 2.0,</li> <li>+ Tầm xa hồng ngoại 30m</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP66</li> <li>+ <b>Đàm thoại 2 chiều</b></li> <li>+ Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB</li> <li>+ Hỗ trợ WIFI 2.4Ghz , chuẩn IEEE 802.11b/g/n</li> <li>+ Nguồn cấp DC12V</li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect (không sử dụng đồng thời khi camera sử dụng tính năng kết nối wifi)</li> <li>+ Hỗ trợ tên miền Cameraddns.</li> </ul>
DS-2CV2121G2-IDW	1,649,700		<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ 256GB</li> <li>+ Hỗ trợ WIFI 2.4Ghz , chuẩn IEEE 802.11b/g/n</li> <li>+ Nguồn cấp DC12V</li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect (không sử dụng đồng thời khi camera sử dụng tính năng kết nối wifi)</li> <li>+ Hỗ trợ tên miền Cameraddns.</li> </ul>

## DÒNG CAMERA CHUẨN NÉN H.265+


DS-2CD2523G2-IS	2,303,000		<p><b>Camera IP dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS;</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ <b>Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</b></li> <li>+ Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</li> <li>+ Ống kính 2.8/4 mm</li> <li>+ Độ phân giải tối đa (1920×1080)25fps/30fps</li> <li>+ Tính năng WDR 120dB; 3D DNR; BLC.</li> <li>+ <b>Hồng ngoại: 30m</b></li> <li>+ Chuẩn chống nước <b>IP 67</b>, và chống đập phá: IK08</li> <li>- S: Kết nối Audio/Alarm IO</li> <li>+ Nguồn cấp DC12V&amp;PoE;</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ;</li> <li>+ <b>Tính năng thông minh :</b> Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra,</li> <li>•<b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Loại bỏ động giả không phải do người và phương tiện gây ra</b></li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns</li> </ul>
DS-2CD2543G2-IWS	2,697,800		<p><b>Camera IP dome hồng ngoại 4MP chuẩn nén H.265+</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS;</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ <b>Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</b></li> <li>+ Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</li> <li>+ Ống kính 2.8/4 mm</li> <li>+ Độ phân giải tối đa (2688 × 1520)25fps/30fps</li> <li>+ Tính năng WDR 120dB; 3D DNR; BLC.</li> <li>+ <b>Hồng ngoại: 30m</b></li> <li>+ Chuẩn chống nước <b>IP 67</b>, và chống đập phá: IK08</li> <li>- (W): <b>Hỗ trợ Wifi 80m</b></li> <li>- S: Kết nối Audio/Alarm IO</li> <li>+ Nguồn cấp DC12V&amp;PoE;</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ;</li> <li>+ <b>Tính năng thông minh :</b> Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra,</li> <li>•<b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Loại bỏ động giả không phải do người và phương tiện gây ra</b></li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns</li> </ul>

<p><b>DS-2CD2E23G2-U</b></p>	<p><b>2,152,600</b></p>		<p><b>Camera IP Dome 2MP chuẩn nén H.265+</b>  + Cảm biến 1/2,8" Progressive Scan CMOS;  + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;  + Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu  + Độ nhạy sáng Màu: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR  + Ống kính 2.8/4 mm  + Độ phân giải tối đa (1920×1080)25fps/30fps  + Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB; 3D DNR; HLC.  + Tích hợp Mic trên camera  + Nguồn cấp DC12V&amp;PoE;  + Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC lên đến 256GB;  + Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra,  •Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Loại bỏ động giá không phải do người và phương tiện gây ra  + Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns.</p>
<p><b>DS-2CD2E43G2-U</b></p>	<p><b>2,312,400</b></p>		<p><b>Camera IP Dome 4MP chuẩn nén H.265+</b>  + Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS;  + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;  + Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu  + Độ nhạy sáng Màu: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR  + Ống kính 2.8/4 mm  + Độ phân giải tối đa: 2688 × 1520 @30fps/25fps.  + Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB; 3D DNR; HLC.  + Tích hợp Mic trên camera  + Nguồn cấp DC12V&amp;PoE;  + Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC lên đến 256GB;  + Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra,  •Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Loại bỏ động giá không phải do người và phương tiện gây ra  + Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns.</p>
<p><b>DS-2CD2T21G1-I</b></p>	<p><b>1,273,700</b></p>		<p><b>Camera IP Trụ 2MP DS-2CD2T21G1-I chuẩn nén H.265+</b>  + Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS  + Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264  + Độ nhạy sáng Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR.  + Độ phân giải tối đa 1920 × 1080@30/25fps  + Ống kính 4/6mm  + Tính năng WDR 120dB, 3D DNR, ICR, BLC,  + Nguồn DC12V &amp; hỗ trợ PoE,  + Tiêu chuẩn IP67  + Tầm xa hồng ngoại IR : 50m  + Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns.  + Tính năng Phát hiện chuyển động , phát hiện video giả mạo.</p>
<p><b>DS-2CD2T41G1-I</b></p>	<p><b>1,607,400</b></p>		<p><b>Camera IP Trụ 4MP DS-2CD2T41G1-I chuẩn nén H.265+</b>  + Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS;  + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264  + Độ nhạy sáng: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR  + Ống kính 4/6 mm  + Độ phân giải tối đa 2560 × 1440/20FPS  + Tính năng WDR 120dB; 3D DNR; ICR;BLC, HLC  + Hồng ngoại 50m  + Tiêu chuẩn IP67  + Nguồn cấp DC12V&amp;PoE;  + Tính năng Phát hiện chuyển động, phát hiện video giả mạo.  + Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns</p>
<p><b>DS-2CD2021G1-I</b></p>	<p><b>1,231,400</b></p>		<p><b>Camera IP thân trụ hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+</b>  + Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS  + Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264  + Độ nhạy sáng: Color: 0.01 Lux @(F1.2; AGC ON), 0 Lux with IR  + Độ phân giải tối đa: 1920 × 1080 @30/25fps  + Ống kính cố định: 2.8mm (Đặt hàng 4/6 mm)  + Tính năng ICR, 3D DNR, BLC, WDR 120dB.  + Hồng ngoại 30m.  + Model W: có kết nối wifi  + Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB  + Nguồn 12VDC, hỗ trợ PoE  + Tiêu chuẩn Chống nước: IP67  + Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập.  + Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns.</p>
<p><b>DS-2CD2121G0-I</b></p>	<p><b>1,231,400</b></p>		<p>Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+  + Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS  + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264  + Độ nhạy sángColor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),  0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR</p>
<p><b>DS-2CD2121G0-IS</b></p>	<p><b>1,344,200</b></p>		<p>+ Độ phân giải tối đa (1920x1080)30/25fps,  + Ống kính 2.8mm ( đặt hàng 4mm,6mm)  + Tầm xa hồng ngoại 30m  + Tính năng Chống ngược sáng số WDR 120dB; BLC; 3D DNR; ICR</p>

DS-2CD2321G0-I/NF	1,217,300		<p><b>Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng Color: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR</li> <li>+ Độ phân giải tối đa 1920x1080/30/25fps.</li> <li>+ Ống kính 2.8mm ( đặt hàng 4mm,6mm)</li> <li>+ Tính năng WDR 120dB, ICR, 3D DNR, BLC</li> <li>+ Hồng ngoại 30mm</li> <li>+ Nguồn DC12V &amp; hỗ trợ PoE,</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP67</li> <li>+ Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập.</li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns.</li> </ul>
DS-2CD2T23G2-2I	2,049,200		<p><b>Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS;</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>+ Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</li> <li>+ Ống kính 2.8/4/6 mm</li> <li>+ Độ phân giải tối đa (1920×1080)25fps/30fps</li> <li>+ Tính năng WDR 120dB; 3D DNR; ICR;BLC.</li> <li>+ Hồng ngoại: 2I- 60m / 4I- 80m</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP67</li> <li>+ Nguồn cấp DC12V&amp;PoE;</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ;</li> <li>+ Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiện</li> <li>+ Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. Phát hiện khuôn mặt</li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns</li> </ul>
DS-2CD2T23G2-4I	2,166,700		<p><b>Camera IP Trụ hồng ngoại 4MP chuẩn nén H.265+</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS;</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>+ Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</li> <li>+ Ống kính 2.8/4/6 mm</li> <li>+ Độ phân giải tối đa (2688×1520)25fps/30fps</li> <li>+ Tính năng WDR 120dB; 3D DNR; ICR;BLC.</li> <li>+ Hồng ngoại: 2I- 40m / 4I- 80m</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP67</li> <li>+ Nguồn cấp DC12V&amp;PoE;</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ;</li> <li>+ Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiện</li> <li>+ Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. Phát hiện khuôn mặt</li> </ul>
DS-2CD2T43G2-2I	2,199,600		<p><b>Camera IP Trụ hồng ngoại 4MP chuẩn nén H.265+</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS;</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>+ Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</li> <li>+ Ống kính 2.8/4/6 mm</li> <li>+ Độ phân giải tối đa (2688×1520)25fps/30fps</li> <li>+ Tính năng WDR 120dB; 3D DNR; ICR;BLC.</li> <li>+ Hồng ngoại: 2I- 40m / 4I- 80m</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP67</li> <li>+ Nguồn cấp DC12V&amp;PoE;</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ;</li> <li>+ Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiện</li> <li>+ Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. Phát hiện khuôn mặt</li> </ul>
DS-2CD2T43G2-4I	2,303,000		<p><b>Camera IP Trụ hồng ngoại 6MP chuẩn nén H.265+</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS;</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>+ Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</li> <li>+ Ống kính 2.8/4/6 mm</li> <li>+ Độ phân giải tối đa (3200 × 1800)25fps/30fps</li> <li>+ Tính năng WDR 120dB; 3D DNR; ICR;BLC.</li> <li>+ Hồng ngoại: 80m</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP67</li> <li>+ Nguồn cấp DC12V&amp;PoE;</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ;</li> <li>+ Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiện</li> </ul>
DS-2CD2T63G2-4I	2,467,500		<p><b>Camera IP Trụ hồng ngoại 8MP chuẩn nén H.265+</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS;</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>+ Độ nhạy sáng: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</li> <li>+ Ống kính 2.8/4/6 mm</li> <li>+ Độ phân giải tối đa (3840 × 2160)25fps/30fps</li> <li>+ Tính năng WDR 120dB; 3D DNR; ICR;BLC.</li> <li>+ Hồng ngoại: 80m</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP67</li> <li>+ Nguồn cấp DC12V&amp;PoE;</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ;</li> <li>+ Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiện</li> </ul>
DS-2CD2T83G2-4I	3,012,700		<p><b>Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP/4MP chuẩn nén H.265+</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS;</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;</li> <li>+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>+ Độ nhạy sáng Màu: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</li> <li>+ Ống kính 2.8/4/6 mm</li> <li>+ Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080/2688 × 1520 @30fps/25fps.</li> <li>+ Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB; 3D DNR; ICR, HLC.</li> <li>+ Hồng ngoại 40m;</li> <li>+ Tích hợp Mic trên camera</li> <li>+ Nguồn cấp DC12V&amp;PoE;</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP 67</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC lên đến 256GB;</li> <li>+ Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiện</li> <li>+ Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. Phát hiện khuôn mặt,</li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns.</li> </ul>
DS-2CD2023G2-IU	1,800,100		<p><b>Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP/4MP chuẩn nén H.265+</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS;</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;</li> <li>+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>+ Độ nhạy sáng Màu: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</li> <li>+ Ống kính 2.8/4/6 mm</li> <li>+ Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080/2688 × 1520 @30fps/25fps.</li> <li>+ Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB; 3D DNR; ICR, HLC.</li> <li>+ Hồng ngoại 40m;</li> <li>+ Tích hợp Mic trên camera</li> <li>+ Nguồn cấp DC12V&amp;PoE;</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP 67</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC lên đến 256GB;</li> <li>+ Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiện</li> <li>+ Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. Phát hiện khuôn mặt,</li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns.</li> </ul>
DS-2CD2043G2-IU	1,945,800		<p><b>Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP/4MP chuẩn nén H.265+</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/3" Progressive Scan CMOS;</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;</li> <li>+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>+ Độ nhạy sáng Màu: Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</li> <li>+ Ống kính 2.8/4/6 mm</li> <li>+ Độ phân giải tối đa: 1920 x 1080/2688 × 1520 @30fps/25fps.</li> <li>+ Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB; 3D DNR; ICR, HLC.</li> <li>+ Hồng ngoại 40m;</li> <li>+ Tích hợp Mic trên camera</li> <li>+ Nguồn cấp DC12V&amp;PoE;</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP 67</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC lên đến 256GB;</li> <li>+ Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiện</li> <li>+ Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. Phát hiện khuôn mặt,</li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns.</li> </ul>

<p><b>DS-2CD2123G2-IU</b></p>	<p><b>1,875,300</b></p>		<p><b>Camera IP bán cầu 2MP, chuẩn nén H265+</b>  + Cảm biến CMOS, kích thước: 1/2.8". Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264  + Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu  + Độ nhạy sáng : Color: <b>0.005 Lux @</b> (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR.  + Ống kính 2.8/4 mm  + Hồng ngoại <b>30m</b>  + Độ phân giải tối đa: (1920×1080)25fps/30fps  + Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</p>
<p><b>DS-2CD2143G2-IU</b></p>	<p><b>1,983,400</b></p>		<p><b>Camera IP bán cầu 4MP, chuẩn nén H265+</b>  + Cảm biến CMOS, kích thước: 1/3". Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264  + Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu  + Độ nhạy sáng : Color: <b>0.005 Lux @</b> (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR.  + Ống kính 2.8/4 mm  + Hồng ngoại <b>30m</b>  + Độ phân giải tối đa: (2688 × 1520)25fps/30fps  + Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</p>
<p><b>DS-2CD2163G2-IU</b></p>	<p><b>2,143,200</b></p>		<p><b>Camera IP bán cầu 6MP, chuẩn nén H265+</b>  + Cảm biến CMOS, kích thước: 1/2.8". Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264  + Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu  + Độ nhạy sáng : Color: <b>0.005 Lux @</b> (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR.  + Ống kính 2.8/4 mm  + Hồng ngoại <b>30m</b>  + Độ phân giải tối đa: (3200 × 1800)25fps/30fps  + Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</p>
<p><b>DS-2CD2343G2-IU</b></p>	<p><b>1,833,000</b></p>		<p><b>Camera IP Turret 4MP, chuẩn nén H265+</b>  + Cảm biến CMOS, kích thước: 1/3"  + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264  + Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu  + Độ nhạy sáng : Color: <b>0.005 Lux @</b> (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR  + Ống kính 2.8/4 mm  + Độ phân giải: 2688 × 1520@30fps  + Tính năng <b>WDR 120dB</b> ; 3D DNR; ICR, BLC</p>
<p><b>DS-2CD2623G2-IZS</b></p>	<p><b>3,567,300</b></p>		<p><b>Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+, ống kính 2.8-12mm</b>  + Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS;  + <b>Ống kính có thể thay đổi 2.8~12mm</b>  + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264  + Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu  + Độ nhạy sáng Màu: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux với IR ;  + Độ phân giải tối đa 1920 × 1080@30/25fps  + Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB; 3D DNR; ICR; BLC; HLC.</p>
<p><b>DS-2CD2643G2-IZS</b></p>	<p><b>3,854,000</b></p>		<p><b>Camera IP Trụ hồng ngoại 4MP chuẩn nén H.265+, ống kính 2.8-12mm</b>  + Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS;  + <b>Ống kính có thể thay đổi 2.8~12mm</b>  + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264  + Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu  + Độ nhạy sáng Màu: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux với IR ;  + Độ phân giải tối đa 1920 × 1080@30/25fps  + Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB; 3D DNR; ICR; BLC; HLC.</p>
<p><b>DS-2CD2723G2-IZS</b></p>	<p><b>3,567,300</b></p>		<p><b>Camera IP Dome (bán cầu) hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+, ống kính 2.8-12mm</b>  + Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS;  + <b>Ống kính có thể thay đổi 2.8~12mm</b>  + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264  + Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu  + Độ nhạy sáng Màu: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux với IR ;  + Độ phân giải tối đa 1920 × 1080@30/25fps  + Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB; 3D DNR; ICR; BLC; HLC.  + Hồng ngoại 40m;  + Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB  + <b>Tính năng phát hiện chuyển động phân biệt người và phương tiện</b>  + <b>Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. Phát hiện khuôn mặt</b>  + Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns  - S: Kết nối Audio/Alarm IO  - Z: Thêm Motorized VF lens, zoom qua phần mềm.  - <b>Tiêu chuẩn IP67, IK10</b>  - Nguồn: 12 VDC, POE.</p>
<p><b>DS-2CD2623G1-IZS</b></p>	<p><b>3,355,800</b></p>		<p><b>Camera thân trụ ngoài trời 2Mp, điều chỉnh tiêu cự, ống kính 2.8-12mm</b>  + Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS;  + <b>Ống kính có thể thay đổi 2.8~12mm</b>  + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;  + Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu  + Độ nhạy sáng Màu: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR  + Độ phân giải tối đa 1920 × 1080@30/25fps  + Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB 3D DNR; ICR;BLC;HLC.  + Hồng ngoại 50m;  + Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 128GB ;  + Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns  + <b>Tính năng Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập. Phát hiện khuôn mặt</b>  - S: Kết nối Audio/Alarm IO  - Z: Thêm Motorized VF lens, zoom qua phần mềm.  - <b>Tiêu chuẩn IP67,</b>  - Nguồn: 12 VDC, POE.</p>




DS-2CD2723G1-IZS	3,355,800		<p>Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+, ống kính 2.8-12mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS;</li> <li>+ Ống kính có thể thay đổi 2.8~12mm</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>+ Độ nhạy sáng Màu 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR</li> <li>+ Độ phân giải tối đa 1920 × 1080@30/25fps</li> <li>+ Tính năng Chống ngược sáng WDR 120dB; 3D DNR; ICR;BLC;HLC.</li> <li>+ Hồng ngoại 30m;</li> </ul>
------------------	-----------	--	---






## DÒNG IP CAMERA EasyIP 3.0 (SIÊU NHẠY SÁNG VÀ TỐC ĐỘ KHUNG HÌNH CAO)

DS-2CD2T25FWD-I8	Liên hệ		<p>Camera IP Trụ hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS;</li> <li>+Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;</li> <li>+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>+ Ứng dụng công nghệ Darkfighter Siêu nhạy sáng, Độ nhạy sáng ở chế độ màu Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR,</li> <li>+ Độ phân giải tối đa 1920 × 1080 @30/25fps</li> <li>+ Ống kính 4mm (Đặt hàng 2.8/6mm)</li> <li>+ Chống ngược sáng thực 120dB WDR; 3D DNR; BLC;HLC ICR;</li> <li>+Tầm xa hồng ngoại 80m,</li> <li>+ Tiêu chuẩn ngoại trời IP67.</li> </ul>
DS-2CD2955FWD-I	Liên hệ		<p>Camera IP FISHEYE hồng ngoại 5MP chuẩn nén H.265+</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cảm biến hình ảnh 1/2.5" Progressive Scan CMOS;</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG;</li> <li>+ Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>+ Độ nhạy sáng chế độ màu : 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux khi bật hồng ngoại;</li> <li>+ Độ phân giải tối đa 2560×1920 @30/25fps</li> <li>+ Ống kính 1.05 mm @ F2.2, Góc nhìn : 180°(ngang)x180°(dọc);</li> <li>+ Tính năng Chống ngược sáng thực 120dB WDR; 3D DNR; BLC; ICR;</li> <li>+ Tầm xa hồng ngoại 8m;</li> <li>+ Vỏ hoàn toàn bằng kim loại; DC12V&amp;PoE;</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SD lên tới 128GB;</li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect, Hỗ trợ tên miền Cameraddns ,</li> <li>+ Hỗ trợ tính năng phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện chuyển động</li> </ul>








## DÒNG IP CAMERA PRO SERIES 2.0







DS-2CD2F42FWD-IWS	2,585,000		<p>Camera IP Dome Pal/Tilt Wifi hồng ngoại 2MP/4MP (quay quét ),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Chuẩn nén H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>+ Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CMOS</li> <li>+ Độ nhạy sáng: 0.01Lux @ F1.2, AGC ON , 0.028Lux @ F2.0, AGC ON, 0 Lux with IR</li> <li>+ Độ phân giải tối đa: 2MP 1920x1080 @ 25/20fps ( DS-2CD2F22FWD-IWS )</li> <li>4MP 2688×1520 @ 20fps ( DS-2CD2F42FWD-IWS )</li> <li>+ Ống kính 4mm (Đặt hàng: chọn 2,8 ; 6mm).</li> <li>+ Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 10m,</li> <li>+ Góc quay Pan: -90° ~ 90°, Tilt: 0° ~ 75°</li> </ul>
-------------------	-----------	---	--







## DÒNG IP CAMERA DOME ỐNG KÍNH THAY ĐỔI TIÊU CỰ


DS-2CD2720F-I	2,232,500		<p>Camera IP Dome ( bán cầu) hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.264</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Độ phân giải tối đa: 2 Megapixel</li> <li>+ Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CMOS</li> <li>+ Độ nhạy sáng: 0.05Lux @ (F1.2, AGC ON) ; 0 Lux với IR.</li> <li>+ Độ phân giải ( 1920 x 1080p )30/25fps</li> <li>+ Ống kính thay đổi Vari-focal 2.7 - 12mm</li> <li>+ Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m</li> <li>+ Tính năng WDR, BLC, ICR, 3D DNR</li> <li>+ Tiêu chuẩn ngoại trời: IP67. Chống va đập IK10</li> <li>+ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 128GB.</li> <li>+ Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE</li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect, tên miền cameraddns.</li> <li>+ Tính năng thông minh mới : Phát hiện xâm nhập khu vực cấm hay vượt Hàng rào ảo.</li> <li>+ Model -S bổ sung 1 cổng báo động vào/ra và 1 cổng âm thanh vào/ra:</li> </ul>
DS-2CD2720F-IS	2,599,100		<p>Camera IP ( Dome) hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.265+</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ; 0 Lux với IR.</li> <li>+ Độ phân giải tối đa: 2 Megapixel (1920x1080)30/25fps</li> <li>+ Ống kính thay đổi 2.8 - 12mm</li> <li>+ Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m</li> <li>+ Tính năng WDR/BLC/3D DNR/ROI</li> <li>+ Tiêu chuẩn ngoại trời: IP66, tiêu chuẩn chống đập phá IK10</li> <li>+ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB</li> <li>+ Nguồn cấp 12V DC, PoE</li> </ul>
DS-2CD2721G0-I	2,354,700		<p>Camera IP ( Dome) hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.265+</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ; 0 Lux với IR.</li> <li>+ Độ phân giải tối đa: 2 Megapixel (1920x1080)30/25fps</li> <li>+ Ống kính thay đổi 2.8 - 12mm</li> <li>+ Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m</li> <li>+ Tính năng WDR/BLC/3D DNR/ROI</li> <li>+ Tiêu chuẩn ngoại trời: IP66, tiêu chuẩn chống đập phá IK10</li> <li>+ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB</li> <li>+ Nguồn cấp 12V DC, PoE</li> </ul>
DS-2CD2721G0-IZ	2,989,200		<p>Camera IP ( Dome) hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.265+</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ; 0 Lux với IR.</li> <li>+ Độ phân giải tối đa: 2 Megapixel (1920x1080)30/25fps</li> <li>+ Ống kính thay đổi 2.8 - 12mm</li> <li>+ Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m</li> <li>+ Tính năng WDR/BLC/3D DNR/ROI</li> <li>+ Tiêu chuẩn ngoại trời: IP66, tiêu chuẩn chống đập phá IK10</li> <li>+ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB</li> <li>+ Nguồn cấp 12V DC, PoE</li> </ul>
DS-2CD2721G0-IZS	3,167,800		<p>Camera IP ( Dome) hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.265+</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng cao: 0.01 Lux@F1.2 ; 0 Lux với IR.</li> <li>+ Độ phân giải tối đa: 2 Megapixel (1920x1080)30/25fps</li> <li>+ Ống kính thay đổi 2.8 - 12mm</li> <li>+ Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m</li> <li>+ Tính năng WDR/BLC/3D DNR/ROI</li> <li>+ Tiêu chuẩn ngoại trời: IP66, tiêu chuẩn chống đập phá IK10</li> <li>+ Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB</li> <li>+ Nguồn cấp 12V DC, PoE</li> <li>+ Hỗ trợ tính năng Phát hiện xâm nhập, Vượt Hàng rào ảo, Vùng xâm nhập</li> <li>+ Model S: Hỗ trợ cổng Audio vào/ra, 1 cổng Alarm vào/ra</li> <li>+ Model Z: Thêm Motorized VF lens (điều khiển zoom qua phần mềm)</li> </ul>

## DÒNG IP CAMERA TRỤ ỐNG KÍNH THAY ĐỔI TIÊU CỰ

DS-2CD2621G0-IZ	2,946,900		<b>Camera IP (hình trụ) hồng ngoại 2 MP chuẩn nén H.265+</b> + Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS + Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264 + Độ nhạy sáng cao: Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR. + Độ phân giải tối đa: 2 Megapixel 1920 × 1080@30/25fps + <b>Ống kính thay đổi 2.8 - 12mm (varifocal lens).</b> + Tính năng WDR/ BLC/3D DNR/ROI + Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m + Tiêu chuẩn ngoài trời: <b>IP66</b> + Có khe cắm thẻ nhớ MicroSD, hỗ trợ thẻ tối đa 128GB + Nguồn cấp 12V DC hoặc PoE
DS-2CD2621G0-IZS	3,097,300		
<b>CAMERA IP - SERIES 2XX6 - TÍCH HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO</b>			
DS-2CD2526G2-IS	Liên hệ		<b>Camera IP Dome hồng ngoại 2MP chuẩn nén H.265+</b> + Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 + <b>Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</b> + Độ nhạy sáng: Color: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR + Ống kính 2.8/4 mm + Độ phân giải tối đa (1920×1080)25fps/30fps + Tính năng WDR 120dB; 3D DNR; BLC. + <b>Hồng ngoại: 30m</b> + Chuẩn chống nước <b>IP 67</b> , và chống đập phá: IK08 - S: Kết nối Audio/Alarm IO + Nguồn cấp DC12V&PoE; + Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ; + <b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào.</b>
DS-2CD2546G2-IS	Liên hệ		<b>Camera IP Dome hồng ngoại 4MP chuẩn nén H.265+</b> + Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS; + Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 + <b>Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</b> + Độ nhạy sáng: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR + Ống kính 2.8/4 mm + Độ phân giải tối đa (2688 × 1520)25fps/30fps + Tính năng WDR 120dB; 3D DNR; BLC. + <b>Hồng ngoại: 30m</b> + Chuẩn chống nước <b>IP 67</b> , và chống đập phá: IK08 - S: Kết nối Audio/Alarm IO + Nguồn cấp DC12V&PoE; + Hỗ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC tối đa 256GB ; + <b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào.</b>
DS-2CD2026G2-IU/SL	Liên hệ		<b>Camera IP AcuSense thân trụ thế hệ 2 2MP</b> •Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS. Độ phân giải 1920 × 1080@25fps •Chuẩn nén H.265+. Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu. Độ nhạy sáng: 0.002 lux . Ống kính 2.8/4/6mm @F1.4; •Tầm xa đèn hồng ngoại 40m. Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB • <b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra,</b> • <b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Loại báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra, độ chính xác có thể đạt 98.94%</b> •Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR • <b>Tích hợp 1 micro, 1 loa báo động.</b> • <b>Cảnh báo bằng âm thanh ( do người dùng quy định ) và chớp đèn khi có sự kiện</b> •Nguồn 12VDC/POE ; Tiêu chuẩn IP66, •Hỗ trợ dịch vụ HikConnect , tên miền CameraDDNS
DS-2CD2046G2-IU/SL	Liên hệ		•Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS •Độ phân giải 2592 × 1944@20fps •Chuẩn nén H.265+ •Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu •Độ nhạy sáng: 0.003 lux •Ống kính 2.8/4/6mm @F1.4; •Tầm xa đèn hồng ngoại 40m •Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB • <b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra,</b> • <b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Loại báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra, độ chính xác có thể đạt 98.94%</b> •Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR
DS-2CD2326G2-ISU/SL	Liên hệ		•Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS •Độ phân giải 1920 × 1080@25fps •Chuẩn nén H.265+ •Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu •Độ nhạy sáng: 0.002 lux •Ống kính 2.8/4/6mm @F1.4; •Tầm xa đèn hồng ngoại 30m •Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB • <b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra,</b> • <b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Loại báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra, độ chính xác có thể đạt 98.94%</b> •Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR

DS-2CD2346G2-ISU/SL	Liên hệ		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cảm biến hình ảnh 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>•Độ phân giải 2592 × 1944@20fps</li> <li>•Chuẩn nén H.265+</li> <li>•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>•Độ nhạy sáng: 0.003 lux</li> <li>•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.4;</li> <li>•Tầm xa đèn hồng ngoại 30m</li> <li>•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB</li> <li>•<b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra,</b></li> <li>•<b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả do người và phương tiện gây ra , độ chính xác có thể đạt 98.94%</b></li> <li>•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR</li> </ul>
DS-2CD2386G2-ISU/SL	Liên hệ		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cảm biến hình ảnh 1/1.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>•Độ phân giải 3840 × 2160@20fps</li> <li>•Chuẩn nén H.265+</li> <li>•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>•Độ nhạy sáng: 0.003 lux</li> <li>•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.6;</li> <li>•Tầm xa đèn hồng ngoại 30m</li> <li>•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB</li> <li>•<b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra,</b></li> <li>•<b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra , độ chính xác có thể đạt 98.94%</b></li> <li>•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR</li> </ul>
DS-2CD2626G2-IZSU/SL	Liên hệ		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>•Độ phân giải 1920 × 1080 @25fps</li> <li>•Chuẩn nén H.265+</li> <li>•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>•Độ nhạy sáng: 0.002 lux</li> <li>•Ống kính 2.8-12mm @F1.4;</li> <li>•Tầm xa đèn hồng ngoại 60m</li> <li>•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB</li> <li>•<b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra,</b></li> <li>•<b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra , độ chính xác có thể đạt 98.94%</b></li> <li>•<b>Hỗ trợ zoom phóng qua phần mềm</b></li> </ul>
DS-2CD2646G2-IZSU/SL	Liên hệ		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cảm biến hình ảnh 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>•Độ phân giải 2592 × 1944 @20fps</li> <li>•Chuẩn nén H.265+</li> <li>•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>•Độ nhạy sáng: 0.003 lux</li> <li>•Ống kính thay đổi 2.8-12mm @F1.4;</li> <li>•Tầm xa đèn hồng ngoại 60m</li> <li>•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB</li> <li>•<b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra,</b></li> <li>•<b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra , độ chính xác có thể đạt 98.94%</b></li> <li>•<b>Hỗ trợ zoom phóng qua phần mềm</b></li> </ul>
DS-2CD2686G2-IZSU/SL	Liên hệ		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cảm biến hình ảnh 1/1.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>•Độ phân giải 3840 × 2160 @20fps</li> <li>•Chuẩn nén H.265+</li> <li>•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>•Độ nhạy sáng: 0.003 lux</li> <li>•Ống kính thay đổi 2.8-12mm @F1.6;</li> <li>•Tầm xa đèn hồng ngoại 60m</li> <li>•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB</li> <li>•<b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra,</b></li> <li>•<b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra , độ chính xác có thể đạt 98.94%</b></li> <li>•<b>Hỗ trợ zoom phóng qua phần mềm</b></li> </ul>
DS-2CD2T26G2-2I	Liên hệ		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>•Độ phân giải 1920 × 1080 @25fps</li> <li>•Chuẩn nén H.265+</li> <li>•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>•Độ nhạy sáng: 2MP 0.002 lux</li> <li>•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.4;</li> <li>•Tầm xa đèn hồng ngoại 60m</li> <li>•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB</li> <li>•<b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra,</b></li> <li>•<b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Lọc báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra , độ chính xác có thể đạt 98.94%</b></li> </ul>

DS-2CD2T26G2-4I	Liên hệ		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>•Độ phân giải 1920 × 1080 @25fps</li> <li>•Chuẩn nén H.265+</li> <li>•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>•Độ nhạy sáng: 2MP 0.002 lux</li> <li>•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.4;</li> <li>•Tầm xa đèn hồng ngoại 80m</li> <li>•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB</li> <li>•<b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra,</b></li> <li>•<b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Loại bỏ động giả không phải do người và phương tiện gây ra , độ chính xác có thể đạt 98.94%</b></li> </ul>
DS-2CD2T26G2-ISU/SL	Liên hệ		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cảm biến hình ảnh 1/2.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>•Độ phân giải 1920 × 1080 @25fps</li> <li>•Chuẩn nén H.265+</li> <li>•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>•Độ nhạy sáng: 2MP 0.002 lux</li> <li>•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.4;</li> <li>•Tầm xa đèn hồng ngoại 60m</li> <li>•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB</li> <li>•<b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra,</b></li> <li>•<b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Loại bỏ động giả không phải do người và phương tiện gây ra , độ chính xác có thể đạt 98.94%</b></li> </ul>
DS-2CD2T46G2-2I	Liên hệ		<p><b>Camera IP AcuSense thân trụ thế hệ 2 4MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Cảm biến hình ảnh 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>•Độ phân giải 2592 × 1944 @20fps</li> <li>•Chuẩn nén H.265+</li> <li>•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>•Độ nhạy sáng: 0.003 lux</li> <li>•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.4</li> <li>•Tầm xa đèn hồng ngoại tương ứng vs model 2I: 60m</li> <li>•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB</li> <li>•<b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra, chụp hình khuôn mặt</b></li> <li>•<b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Loại bỏ động giả không phải do người và phương tiện gây ra , độ chính xác có thể đạt 98.94%</b></li> <li>•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR</li> </ul>
DS-2CD2T46G2-4I	Liên hệ		<p><b>Camera IP AcuSense thân trụ thế hệ 2 4MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Cảm biến hình ảnh 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>•Độ phân giải 2592 × 1944 @20fps</li> <li>•Chuẩn nén H.265+</li> <li>•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>•Độ nhạy sáng: 0.003 lux</li> <li>•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.4</li> <li>•Tầm xa đèn hồng ngoại tương ứng vs model 4I: 80m</li> <li>•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB</li> <li>•<b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra, chụp hình khuôn mặt</b></li> <li>•<b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Loại bỏ động giả không phải do người và phương tiện gây ra , độ chính xác có thể đạt 98.94%</b></li> <li>•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR</li> <li>•Nguồn 12VDC/POE ; Tiêu chuẩn IP67,</li> </ul>
DS-2CD2T46G2-ISU/SL	Liên hệ		<p><b>Camera IP AcuSense thế hệ 2 thân trụ 4MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Cảm biến hình ảnh 1/2.7" progressive scan CMOS</li> <li>•Độ phân giải 2688x1520 @ 25/30fps; 2592x1944@20fps</li> <li>•Chuẩn nén H.265+/H.265 ; 3 luồng dữ liệu</li> <li>•<b>Độ nhạy sáng 0.003 lux</b></li> <li>•Ống kính 2.8/3.6/6mm @ F1.4</li> <li>•Tầm xa hồng ngoại 60m</li> <li>•Hỗ trợ 3D DNR , menu OSD , HLC, <b>chống ngược sáng WDR 120dB</b></li> <li>•<b>Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ tối đa 256GB , hỗ trợ tính năng ANR</b></li> <li>•<b>Tính năng thông minh : chụp hình khuôn mặt, phát hiện xâm nhập , phát hiện vùng vào , phát hiện vùng ra</b></li> <li>•<b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Loại bỏ động giả không phải do người và phương tiện gây ra , độ chính xác có thể đạt 98.94%</b></li> <li>•01 ngõ vào báo động , 01 ngõ ra báo động ; 01 ngõ vào âm thanh , 01 ngõ ra âm thanh; <b>tích hợp 1 micro + 1 loa</b></li> </ul>
DS-2CD2T86G2-4I	Liên hệ		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cảm biến hình ảnh 1/2" Progressive Scan CMOS</li> <li>•Độ phân giải 3840 × 2160@20fps</li> <li>•Chuẩn nén H.265+</li> <li>•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>•Độ nhạy sáng: 0.014 lux</li> <li>•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.6</li> <li>•Tầm xa đèn hồng ngoại tương ứng vs model 4I: 80m</li> <li>•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB</li> <li>•<b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra, chụp hình khuôn mặt</b></li> <li>•<b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Loại bỏ động giả không phải do người và phương tiện gây ra , độ chính xác có thể đạt 98.94%</b></li> <li>•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR</li> <li>•Nguồn 12VDC/POE ; Tiêu chuẩn IP67,</li> <li>•Hỗ trợ dịch vụ HikConnect , tên miền CameraDDNS</li> </ul>

DS-2CD2T86G2-ISU/SL	Liên hệ		<ul style="list-style-type: none"> <li>•Cảm biến hình ảnh 1/1.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>•Độ phân giải 3840 × 2160@20fps</li> <li>•Chuẩn nén H.265+</li> <li>•Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>•Độ nhạy sáng: 0.003 lux</li> <li>•Ống kính 2.8/4/6mm @F1.6</li> <li>•Tầm xa đèn hồng ngoại tương ứng vs model 60m</li> <li>•Hỗ trợ 3D DNR, BLC,HLC, chống ngược sáng WDR 120dB</li> <li>•<b>Tính năng thông minh : Phát hiện vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện vùng đi vào, phát hiện vùng đi ra, chụp hình khuôn mặt</b></li> <li>•<b>Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Loại báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra, độ chính xác có thể đạt 98.94%</b></li> <li>•Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB, hỗ trợ tính năng ANR</li> <li>•01 ngõ vào báo động, 01 ngõ ra báo động; 01 ngõ vào âm thanh, 01 ngõ ra âm thanh; tích hợp 1 micro + 1 loa</li> </ul>
---------------------	---------	---	--

## CAMERA IP THÂN TRỤ NHẬN DẠNG BIỂN SỐ

DS-2CD7A26G0/P-IZS (2.8-12mm)	Liên hệ		<p><b>Camera nhận dạng biển số DeepinView</b> Nhận dạng biển số ô tô / xe máy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Độ phân giải 1920x1080 @ 60fps</li> <li>• Độ nhạy sáng 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON</li> <li>• Chuẩn nén H.265+, H.265, H.264+, H.264</li> <li>• Chống ngược sáng thực WDR 140 dB</li> <li>• 5 luồng dữ liệu</li> </ul>
DS-2CD7A26G0/P-IZS (8-32mm)	Liên hệ		<ul style="list-style-type: none"> <li>• khe cắm thẻ nhớ, tối đa 256GB</li> <li>• Hỗ trợ 1 cổng báo động vào/ra, IP67, IK10</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại : 50m ( với phiên bản ống kính 2.8-12mm)</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại : 100m ( với phiên bản ống kính8-32mm)</li> <li>• Phiên bản ống kính 2.8-12mm: phù hợp dùng cho công, lối ra vào</li> <li>• Phiên bản ống kính 8-32mm: phù hợp dùng cho công, lối ra vào</li> <li>• Trước khi lắp đặt, liên hệ với Nhà An Toàn để được tư vấn và hướng dẫn đầy đủ.</li> </ul>






## CAMERA IP DẠNG QUAY QUÉT






DS-2DE2C400MW-DE	1,546,300		<p><b>Camera IP quay quét mini 4MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/3" progressive scan CMOS</b></li> <li>• Chuẩn nén <b>H.265, H.264+, H.264</b> / Hỗ trợ 2 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: <b>0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)</b></li> <li>• Chống ngược sáng <b>DWDR, HLC, BLC; 3D DNR</b></li> <li>• Độ phân giải tối đa <b>2560 x 1440 @ 25fps</b></li> <li>• Ống kính 2.8/4mm</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại <b>30m</b></li> <li>• <b>Tích hợp Micro, tích hợp loa</b></li> <li>• <b>Góc quay ngang 0°~340°, Góc quay dọc : -5°~105°; tốc độ quay ngang 0° đến 21°/s; tốc độ quay dọc 0° đến 10°/s</b></li> </ul>
DS-2DE2C200SCG-E	1,898,800		<p>Camera IP Speed Dome 2M màu 24/7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265/H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng</li> <li>+ Độ phân giải tối đa: 2M (1920 × 1080) 25/30fps</li> <li>+ Tầm xa đèn sáng trắng lên đến 30m</li> <li>+ Ống kính 2.8mm / 4mm</li> <li>+ Góc quay ngang 0° to 340°, góc quay dọc -5° to 105°</li> <li>+ Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC, 3D DNR</li> <li>+ Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB</li> <li>+ <b>Hỗ trợ đèn thời 2 chiều</b></li> </ul>
DS-2DE2C400SCG-E	2,133,800		<p>Camera IP Speed Dome 4M màu 24/7</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/1.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265/H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng 0.001 Lux @F1.0, 0 Lux với đèn trợ sáng</li> <li>+ Độ phân giải tối đa: 4M (2560 × 1440) 25/30fps</li> <li>+ Tầm xa đèn sáng trắng lên đến 30m</li> <li>+ Ống kính 2.8mm / 4mm</li> <li>+ Góc quay ngang 0° to 340°, góc quay dọc -5° to 105°</li> <li>+ Chống ngược sáng DWDR, BLC, HLC, 3D DNR</li> <li>+ Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB</li> <li>+ <b>Hỗ trợ đèn thời 2 chiều</b></li> </ul>





## CAMERA IP SPEED DOME - PTZ (Pan/Tilt/Zoom)


DS-2DE3A400BW-DE	3,534,400		<p><b>Camera IP ColorVu PT 4 MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cảm biến 1/1.8" progressive scan CMOS. Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</b></li> <li>• Độ nhạy sáng Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON); 0 Lux with white light.</li> <li>• Độ phân giải tối đa 4Mp, 2560x1440@25fps. Ánh sáng trắng 30m</li> <li>•(W): Hỗ trợ Wifi 50m</li> <li>• Ống kính 4 mm, Zoom số 16x.</li> <li>• Tính năng ngược sáng thực WDR 120dB, Tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, Tính năng Bù ngược sáng BLC, chống rung số EIS</li> <li>• Hỗ trợ 300 Presets, Nhớ vị trí trước khi mất điện.</li> <li>• Góc quay 0° đến 350°, Góc quét 0° đến 90°</li> <li>• Hỗ trợ tính năng Chụp hình khuôn mặt Phát hiện xâm nhập Vượt hàng rào ảo Phát hiện vùng đi</li> </ul>
------------------	-----------	---	---




<p><b>DS-2DE3A400BW-DE/W</b></p>	<p><b>3,849,300</b></p>		<p>Hỗ trợ tính năng Chụp hình khuôn mặt, Phát hiện xâm nhập, Vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Di dời vật thể, Hành lý bỏ quên, âm thanh ngoại lập.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 512GB.</li> <li>• Tích hợp mic. Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 Audio ra. Hỗ trợ 1 cổng báo động vào, 1 cổng báo động ra.</li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66.</li> <li>• Cảnh báo còi đèn.</li> <li>• Nguồn cấp 12VDC, hỗ trợ POE.</li> </ul>
<p><b>DS-2DE7A225IW-AEB</b></p>	<p><b>Liên hệ</b></p>		<p><b>Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265</li> <li>+ Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)</li> <li>+ Độ phân giải 1920 × 1080@25/30fps</li> <li>+ Ống kính 4.8 mm to 120 mm,</li> <li>+ Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog</li> <li>+ Hồng ngoại 200m</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB</li> <li>+ Tính năng phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Di dời vật thể, Hành lý bỏ quên, âm thanh bất thường</li> <li>+ Tính năng chụp khuôn mặt lên đến 5 khuôn mặt cùng 1 lúc</li> </ul>
<p><b>DS-2DE7A425IW-AEB</b></p>	<p><b>Liên hệ</b></p>		<p><b>Camera IP Speed Dome hồng ngoại 4MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265</li> <li>+ Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)</li> <li>+ Độ phân giải 2560 × 1440@25/30fps</li> <li>+ Ống kính 4.8 mm to 120 mm,</li> <li>+ Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS</li> <li>+ Hồng ngoại 200m</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB</li> <li>+ Tính năng phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Di dời vật thể, Hành lý bỏ quên, âm thanh bất thường</li> <li>+ Tính năng chụp khuôn mặt lên đến 5 khuôn mặt cùng 1 lúc</li> <li>+ Ứng dụng thuật toán Trí tuệ nhân tạo, Loại báo động giả không phải do người và phương tiện gây ra</li> <li>+ Cảnh báo bằng âm thanh và chớp đèn khi có sự kiện</li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP66 , IK10 và chống sét 6KV</li> <li>+ Nguồn 24VAC, HiPOE</li> <li>+ Hỗ trợ cổng Alarm I/O , Audio I/O.</li> <li>+ Zoom số 16x, zoom quang 25x</li> <li>+ Góc quay 360°, Góc quét -15° to 90°</li> <li>+ Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern</li> </ul>
<p><b>DS-2DE7A232IW-AEB</b></p>	<p><b>Liên hệ</b></p>		<p><b>Camera IP Speed Dome hồng ngoại 2MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265</li> <li>+ Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)</li> <li>+ Độ phân giải 1920 × 1080@25/30fps</li> <li>+ Ống kính 4.8 mm to 153 mm,</li> <li>+ Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS</li> <li>+ Hồng ngoại 200m</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB</li> <li>+ Tính năng phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Di dời vật thể, Hành lý bỏ quên, âm thanh bất thường</li> <li>+ Tính năng chụp khuôn mặt lên đến 5 khuôn mặt cùng 1 lúc</li> </ul>
<p><b>DS-2DE2A404IW-DE3/W</b></p>	<p><b>3,290,000</b></p>		<p><b>Camera IP Mini speed dome 4MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/3" progressive scan CMOS. Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR.</li> <li>+ Độ phân giải tối đa 4Mp, 2560x1440@25fps. Ống kính 2.8 mm to 12 mm. Hồng ngoại 20m</li> <li>+ (W): Hỗ trợ Wifi 50m</li> <li>+ Zoom quang 4x, Zoom số 16x.</li> <li>+ Tính năng chống ngược sáng thực WDR 120dB, Tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, Tính năng Bù ngược sáng BLC, Tính năng chống rung điện từ EIS</li> <li>+ Hỗ trợ 300 Presets, Nhớ vị trí trước khi mất điện.</li> <li>+ Góc quay 0° đến 355° Góc quét 0° đến 90°</li> </ul>
<p><b>DS-2DE2C400IW-DE/W</b></p>	<p><b>1,927,000</b></p>		<p><b>Camera IP quay quét mini 4MP - Có hỗ trợ Wifi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến 1/2.7" progressive scan CMOS</li> <li>• Chuẩn nén H265+, H.265 , H.264+ , H.264 / Hỗ trợ 3 luồng dữ liệu</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: 0.002 Lux @ (F2.0, AGC ON)</li> <li>• Chống ngược sáng WDR 120dB , HLC , BLC ; 3D DNR</li> <li>• Độ phân giải tối đa 2560 x 1440 @ 25fps</li> <li>• Ống kính 2.8/4mm</li> <li>• Tầm xa hồng ngoại 30m</li> <li>• Tích hợp Micro, tích hợp loa</li> <li>• Góc quay ngang 0°~350°, Góc quay dọc : -5°~105° ; tốc độ quay ngang 0° đến 21°/s ; tốc độ quay dọc 0° đến 19°/s</li> <li>• Tích hợp khe cắm thẻ nhớ, tối đa 256GB</li> <li>• Hỗ trợ Wifi 2.4GHz , chuẩn IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n</li> <li>• Tầm xa Wifi ở không gian trống : 120m ( tùy vào điều kiện thực tế )</li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ Hik-Connect (không sử dụng đồng thời khi camera sử dụng tính năng kết nối wifi) , Hỗ trợ tên miền Cameraddns.</li> <li>• Mặt trước : Nhựa</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi nước IP66</li> </ul>



DS-2DE3A404IW-DE/W	4,507,300		<p><b>Camera IP Mini speed dome 4MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cảm biến 1/3" progressive scan CMOS. Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>• Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR.</li> <li>• Độ phân giải tối đa 4Mp, 2560x1440@25fps. Ống kính 2.8 mm to 12 mm. Hồng ngoại 50m</li> <li>• (W): Hỗ trợ Wifi 50m</li> <li>• Zoom quang 4x, Zoom số 16x.</li> <li>• Tính năng ngược sáng thực WDR, Tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, Tính năng Bù ngược sáng BLC</li> <li>• Hỗ trợ 300 Presets, Nhớ vị trí trước khi mất điện.</li> <li>• Góc quay 0° đến 330°, Góc quét 0° đến 90°</li> <li>• Hỗ trợ tính năng Phát hiện khuôn mặt, Phát hiện xâm nhập, Vượt hàng rào ảo, Phát hiện vùng đi vào, Vùng đi ra. Phát hiện vật thể di dời, Hành lý bỏ quên. Phát hiện âm thanh ngoại lệ.</li> <li>• Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD lên đến 256GB.</li> <li>• Tích hợp mic và loa. Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 Audio ra. Hỗ trợ 1 cổng báo động vào, 1 cổng báo động ra.</li> <li>• Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.</li> <li>• Tiêu chuẩn chống bụi, nước IP66</li> <li>• Sáng đèn khi kích hoạt báo động</li> </ul>
DS-2DE3A404IW-DE	4,154,800		
DS-2DE2A404IW-DE3	3,106,700		<p><b>Hỗ trợ hồng ngoại, Tầm xa hồng ngoại 20m, hỗ trợ hồng ngoại thông minh.</b>  <b>Khuyến cáo sản phẩm thiết kế lắp ốp trần trong nhà (indoor), không sử dụng lắp ngoài trời (outdoor)</b></p>
DS-2DE2A204IW-DE3	3,012,700		<p><b>Hỗ trợ hồng ngoại, Tầm xa hồng ngoại 20m, hỗ trợ hồng ngoại thông minh.</b>  <b>Khuyến cáo sản phẩm thiết kế lắp ốp trần trong nhà (indoor), không sử dụng lắp ngoài trời (outdoor)</b></p>
DS-2DE4215IW-DE	5,907,900		<p><b>Camera IP Speed Dome quay quét 2MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265</li> <li>+ Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)</li> <li>+ Độ phân giải 1920 × 1080@30/25fps</li> <li>+ Ống kính 5 mm to 75 mm</li> <li>+ Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS</li> <li>+ Hồng ngoại 100m</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB</li> <li>+ Tính năng phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Di dời vật thể, Hành lý bỏ quên.</li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP66</li> <li>+ Nguồn 12VDC, POE+</li> <li>+ Zoom số 16x, zoom quang 15x</li> <li>+ Góc quay 360°, Góc quét -15° to 90°</li> <li>+ Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern</li> <li>+ Hỗ trợ Park Action, ghi nhớ vị trí trước khi mất điện.</li> </ul>
DS-2DE4225IW-DE	7,303,800		<p><b>Camera IP Speed Dome quay quét 2MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265</li> <li>+ Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)</li> <li>+ Độ phân giải 1920 × 1080@30/25fps</li> <li>+ Ống kính 4.8 mm to 120 mm,</li> <li>+ Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS</li> <li>+ Hồng ngoại 100m</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB</li> <li>+ Tính năng phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Di dời vật thể, Hành lý bỏ quên.</li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP66</li> <li>+ Hỗ trợ cổng Audio I/O</li> <li>+ Nguồn 12VDC, POE+</li> <li>+ Zoom số 16x, zoom quang 25x</li> <li>+ Góc quay 360°, Góc quét -15° to 90°</li> <li>+ Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern</li> <li>+ Hỗ trợ Park Action, ghi nhớ vị trí trước khi mất điện.</li> </ul>
DS-2DE4A225IW-DE	8,699,700		<p><b>Camera IP speed dome hồng ngoại HD 2 MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" progressive scan CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265</li> <li>+ Độ nhạy sáng Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)</li> <li>+ Độ phân giải 1920 × 1080@30/25fps</li> <li>+ Ống kính 4.8 mm to 120 mm,</li> <li>+ Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS</li> <li>+ Hồng ngoại 50m</li> <li>+ Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB</li> <li>+ Tính năng phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Di dời vật thể, Hành lý bỏ quên.</li> <li>+ Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP66</li> <li>+ Hỗ trợ cổng Alarm I/O, Audio I/O</li> <li>+ Nguồn 12VDC, POE+</li> <li>+ Zoom số 16x, zoom quang 25x</li> <li>+ Góc quay 360°, Góc quét -5° to 90°</li> <li>+ Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern</li> <li>+ Hỗ trợ Park Action, <b>Auto Tracking</b>, ghi nhớ vị trí trước khi mất điện.</li> </ul>

<p><b>DS-2DE5232IW-AE</b></p>	<p><b>11,308,200</b></p>		<p><b>Camera SpeedDome 2Mp, Zoom 32X</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.8" CMOS,</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264,</li> <li>+ Độ nhạy sáng Ultra-low light Powered By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6,</li> <li>+ Độ phân giải 1920*1080:30fps,</li> <li>+ Tính năng 3D DNR, True WDR,</li> <li>+ Zoom quang :32x, Zoom số:16X</li> <li>+ Hồng ngoại 150m IR</li> <li>+ Tốc độ quay Pan Speed: 0.1° -120°/s, Tốc độ quét Tilt Speed: 0.1° -80°/s,</li> <li>+ Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern</li> <li>+ Hỗ trợ Park Action, ghi nhớ vị trí trước khi mất điện.</li> <li>+ Nguồn cấp PoE+&amp;24VAC</li> <li>+ Tính năng Smart Detection</li> </ul>
<p><b>DS-2DE5425IW-AE</b></p>	<p><b>Liên hệ</b></p>		<p><b>Camera SpeedDome 4Mp, Zoom 25X</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.5" CMOS,</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec,</li> <li>+ Tính năng 3D DNR, True WDR,</li> <li>+ Độ phân giải 4MP 2560*1440:30fps</li> <li>+ Độ nhạy sáng Ultra-low light Powered By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6,</li> <li>+ Zoom quang:25x,, Zoom số:16X,</li> <li>+ Hồng ngoại 150m IR</li> <li>+ Tốc độ quay: 0.1° -120°/s, Tốc độ quét: 0.1° -80°/s,</li> <li>+ Nguồn cấp Hi-PoE&amp;24VAC</li> <li>+ Tính năng Smart Detection</li> </ul>
<p><b>DS-2DE4425IW-DE</b></p>	<p><b>8,699,700</b></p>		<p><b>Camera SpeedDome 4Mp, Zoom 25X</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Độ phân giải 4MP 2560*1440:30fps</li> <li>+ Cảm biến 1/2.5" CMOS,</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec,</li> <li>+ Tính năng 3D DNR, True WDR,</li> <li>Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6,</li> <li>+ Zoom Quang:25x, Zoom Số:16X,</li> <li>+ Hồng ngoại 100m IR</li> <li>+ Tốc độ quay: 0.1° -80°/s, Tốc độ quét: 0.1° -80°/s,</li> <li>+ Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern</li> <li>+ Hỗ trợ Park Action, ghi nhớ vị trí trước khi mất điện.</li> <li>+ Nguồn PoE+&amp;12VDC</li> <li>+ Tính năng Smart Detection</li> </ul>
<p><b>DS-2DE4415IW-DE</b></p>	<p><b>7,303,800</b></p>		<p><b>Camera SpeedDome 4Mp, Zoom 15X</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Độ phân giải 4MP 2560*1440:30fps,</li> <li>+ Cảm biến 1/2.5" CMOS,</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 codec,</li> <li>+ Tính năng 3D DNR, True WDR,</li> <li>+ Độ nhạy sáng Ultra-low light Powerde By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6,</li> <li>+ Zoom Quang :15x, Zoom Số :16X,</li> <li>+ Hồng ngoại 100m IR</li> <li>+ Tốc độ quay: 0.1° -80°/s, Tốc độ quét: 0.1° -80°/s,</li> <li>+ Nguồn PoE+&amp;12VDC</li> <li>+ Tính năng Smart Detection</li> </ul>
<p><b>DS-2DE4A425IW-DE</b></p>	<p><b>9,752,500</b></p>		<p><b>Camera PTZ 4MP, zoom quang 25X</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cảm biến 1/2.5" CMOS</li> <li>+ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264</li> <li>+ Tính năng WDR, 3D DNR, ICR,</li> <li>+ Độ nhạy sáng Ultra-low light Powered By DarkFighter Color: 0.005lux/F1.6, B/W:0.001lux/F1.6,</li> <li>+ Độ phân giải 2560*1440:30fps</li> <li>+ Zoom quang: 25x, Zoom số: 16X</li> <li>+ Ống kính: 4.8-120mm,</li> <li>+Tốc độ quay Pan Speed: 0.1° -300°/s, Tốc độ quét Tilt Speed: 0.1° -160°/s,</li> <li>+ Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern</li> <li>+ Hỗ trợ Park Action, ghi nhớ vị trí trước khi mất điện.</li> <li>+ Tiêu chuẩn IP66</li> <li>+ Nguồn cấp PoE+&amp;12VDC</li> </ul>


<p><b>DS-2DF8225IX-AEL</b></p>	<p><b>Liên hệ</b></p>		<p><b>Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 25X</b>  + Cảm biến 1/1.8" progressive scan CMOS  + Chuẩn nén H.265+/H.265  + Độ nhạy sáng Color: Color: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON)  + Độ phân giải 1920 × 1080 60/50fps  + Ống kính 5.7 mm to 142.5 mm  + Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS  + Hồng ngoại 200m  + Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB  + Tính năng phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Di dời vật thể, Hành lý bỏ quên, phát hiện khuôn mặt  + Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.  + Tiêu chuẩn IP67  + Nguồn 24VAC, HiPOE  + Tính năng chống sương mù quang học  + Hỗ trợ cổng Alarm I/O , Audio I/O.  + Zoom số 16x, zoom quang 25x  + Góc quay 360°, Góc quét -20° to 90°  + Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern  + Hỗ trợ Park Action, Auto Tracking ghi nhớ vị trí trước khi mất điện. Tracking theo đối tượng là người hoặc phương tiện.  + Kích hoạt báo động Alarm bởi những đối tượng đặc biệt như người, phương tiện. Lọc báo động giả như lá, ánh đèn không mong muốn.</p>
--------------------------------	-----------------------	---	--

<p><b>DS-2DF8250I5X-AELW</b></p>	<p><b>Liên hệ</b></p>		<p><b>Camera 2MP IR Speed Dome Hồng ngoại 500m( Tích hợp tính năng thông minh)</b>  + Cảm biến 1/2.8" Progressive Scan CMOS  + Chuẩn nén H.265+/H.265  + Độ nhạy sáng Color: Color: 0.01 Lux @(F1.8, AGC ON)  + Độ phân giải 1920 × 1080 50/60fps  + Ống kính 6.6 mm to 330 mm  + Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS  + Hồng ngoại 500m  + Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB  + Tính năng phát hiện xâm nhập, vượt hàng rào ảo, Vùng đi vào, Vùng đi ra, Phát hiện khuôn mặt, Ngoại lệ âm thanh.  + Hỗ trợ dịch vụ hik-connect, tên miền cameraddns.  + Tiêu chuẩn IP67, IK10 ( chỉ xuất hiện trên W model )  + W model- Tích hợp gạt nước.  + Nguồn 24VAC, HiPOE  + Tính năng chống sương mù quang học  + Hỗ trợ cổng Alarm I/O , Audio I/O.  + Zoom số 16x, zoom quang 50x  + Góc quay 360°, Góc quét -20° to 90°  + Hỗ trợ 300 điểm preset, 8 patrols, 4 pattern  + Hỗ trợ Park Action, Auto Tracking ghi nhớ vị trí trước khi mất điện. Tracking theo đối tượng là người hoặc phương tiện.  + Kích hoạt báo động Alarm bởi những đối tượng đặc biệt như người, phương tiện. Lọc báo động giả như lá, ánh đèn không mong muốn.</p>
----------------------------------	-----------------------	---	---

**CAMERA NHẬN ĐIỆN BIẾN SỐ**

<p><b>DS-2CD7026G0/EP-IH (3.8-16mm)</b></p>	<p><b>Liên hệ</b></p>		<p><b>Camera thông minh nhận điện biến số DS-2CD7026G0/EP-I(H)</b>  Khả năng nhận điện biến số chính xác lên đến 98%  + Phù hợp lối đi ra vào, ngã tư đường.  + Cảm biến hình ảnh 1/1.8" Progressive Scan CMOS;  + Chuẩn nén H.265, H.265+, H.264+, H.264  + Độ phân giải tối đa 1920 × 1080 . Tốc độ khung hình cao 60fps  + Ống kính tùy chọn : 3.8 to 16 mm hoặc 11 to 40 mm ( kiểu ống kính : C/CS mount)  + Siêu nhạy sáng Ultra-low light: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON)  + Tính năng giảm nhiễu số 3D DNR, Chống ngược sáng thực WDR 140dB, Tính năng chống sương mù. Tính năng ổn định hình ảnh điện tử EIS.  + Hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 256GB  + Model -S: Hỗ trợ cổng Alram I/O: 2/2 ; Hỗ trợ cổng audio in/out: 1/1  + Hồng ngoại: ống kính 3.8-16 mm: up to 80 m  ống kính 11-40 mm: up to 120 m  + Nhiệt độ hoạt động : -I: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F),  -IH:-40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F)  + Tiêu chuẩn chống bụi nước IP66. IK10  + Tính năng thông minh khác: Vượt hàng rào ảo, phát hiện xâm nhập, phát hiện hành lý bỏ quên, phát hiện mất tiêu cự, phát hiện thay đổi khung cảnh.v.v  + Nguồn 24 VAC, 1.6 A, max. 30 W</p>
<p><b>DS-2CD7026G0/EP-IH (11-40mm)</b></p>	<p><b>Liên hệ</b></p>		





**PHỤ KIỆN CHO CAMERA IP**












<p><b>DS-1005KI</b></p>	<p><b>3,774,100</b></p>		<p><b>Bàn điều khiển Camera IP speed Dome ( USB Network Keyboard):</b>  - Kết nối tín hiệu và nguồn trực tiếp qua cổng USB của đầu ghi hình.  - Điều khiển 3 trục ( 3D PTZ), zoom xoay.  - Có thể lập trình cho 15 phím bấm. Có các led hiển thị trạng thái hoạt động của bàn phím.  - Tương thích với cả phần mềm máy trạm và máy chủ. Hỗ trợ giao thức USB HID.</p>
-------------------------	-------------------------	---	---


<p><b>DS-1200KI</b></p>	<p><b>6,058,300</b></p>		<p><b>Bàn phím điều khiển camera IP Speed Dome, có màn hình LED (128 x 64) Pixel</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Điều khiển dễ dàng nhờ tay xoay trên bàn phím.</li> <li>+ RJ45: 10/100 Mbps; 1 x USB 2.0.</li> <li>+ Nhiệt độ làm việc: -10 - +55° C</li> <li>+ Độ ẩm: 10% - 90%</li> <li>+ Trọng lượng: ≤ 1 kg</li> <li>+ Kích thước: 435 x 193 x 110 mm (17.1 X 7.6 X 4.3 inch)</li> <li>+ Nguồn điện cung cấp: 12VDC.</li> </ul>
<p><b>DS-1100KI</b></p>	<p><b>15,575,800</b></p>		<p><b>Bàn điều khiển Camera IP Speed Dome (Network Keyboard)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Tích hợp màn hình cảm ứng 7" với độ phân giải 800 x 480,</li> <li>+ Cho phép xem trực tiếp hoặc xem lại 1 camera trên màn hình. Cho phép ghi lại Hình ảnh và âm thanh qua cổng USB.</li> <li>+ Cần điều khiển 3-axis joystick. Cổng giao tiếp : 1 cổng RJ45, 1 cổng RS485, 1 cổng RS232, 1 cổng USB ( để chiết xuất dữ liệu), 1 cổng Aodio IN, 1 cổng Audio OUT.</li> <li>+ Hỗ trợ 15 người dùng, mỗi người được phép điều khiển 256 thiết bị. Tương thích với IP camera, DVR, DVS, PC-DVR...</li> <li>+Kích thước: 110 × 193 × 435 mm</li> <li>+ Nguồn: 12VDC</li> </ul>







# BẢO GIÁ ĐẦU GHI HÌNH NVR HIKVISION

Mã sản phẩm	Giá bán	Hình ảnh	Thông số kỹ thuật
<b>ĐẦU GHI HÌNH IP - NVR Full HD DÒNG 71xx</b>			
DS-7108NI-Q1/8P	<b>1,964,600</b>		<b>Đầu ghi hình NVR IP 8 kênh - Vỏ nhựa</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chuẩn nén video <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b></li> <li>■ Độ phân giải ghi hình tối đa <b>4MP</b>.</li> <li>■ Băng thông đầu vào <b>40Mbps(7104NI-Q1); 60Mbps (7108NI-Q1)</b>, băng thông đầu ra <b>60Mbps</b></li> <li>■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải tối đa 1920x1080 ; Xuất tín hiệu giống nhau ở 2 màn hình</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbps, 2 cổng USB 2.0</li> <li>■ Hỗ trợ ổ cứng dung lượng đến <b>6TB</b></li> <li>■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, <b>tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời</b></li> <li>■ <b>Vỏ nhựa</b></li> <li>■ Nguồn cấp 12V</li> <li>■ Đầu ghi DS-7104/08NI-Q1/4P/8P: 4 (4P) hoặc 8 (8P) cổng PoE chuẩn 802.3af/at, tổng công suất nguồn PoE đến 36W (4P) hoặc 75W (8P) và sử dụng nguồn 48VDC.</li> </ul>
DS-7104NI-Q1/M	<b>963,500</b>		<b>Đầu ghi hình NVR 4/8 kênh - Vỏ sắt</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chuẩn nén video <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b></li> <li>■ Độ phân giải ghi hình tối đa <b>4MP</b></li> <li>■ Băng thông đầu vào <b>40Mbps(7104NI-Q1/M); 60Mbps (7108NI-Q1/M)</b>, băng thông đầu ra <b>60Mbps</b>.</li> <li>■ Cổng ra HDMI và VGA với độ phân giải tối đa 1920x1080 ; Xuất tín hiệu giống nhau ở 2 màn hình</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng mạng 10/100Mbps , 2 cổng USB 2.0</li> <li>■ Hỗ trợ ổ cứng dung lượng đến <b>6TB</b></li> <li>■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, <b>tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời</b></li> <li>■ <b>Vỏ sắt</b></li> <li>■ Nguồn cấp 12V</li> <li>■ Đầu ghi DS-7104/08NI-Q1/4P/8P/M: 4 (4P) hoặc 8 (8P) cổng PoE chuẩn 802.3af/at, tổng công suất nguồn PoE đến 36W (4P) hoặc 75W (8P) và sử dụng nguồn cấp 48VDC.</li> </ul>
DS-7104NI-Q1/4P/M	<b>1,757,800</b>		
DS-7108NI-Q1/M	<b>1,175,000</b>		
DS-7108NI-Q1/8P/M	<b>2,364,100</b>		
<b>ĐẦU GHI HÌNH IP - NVR 4K DÒNG 76xx</b>			
DS-7604NI-K1	<b>1,551,000</b>		<b>Đầu ghi hình NVR 4/8/16 kênh - 1 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chuẩn nén <b>H.265/ H.265+/ H264/ H264+</b></li> <li>■ Độ phân giải ghi hình tối đa: <b>8Mp</b>.</li> <li>■ Băng thông đầu vào và lần lượt vs đầu 4/8/16 kênh lần lượt là: <b>40/80/160Mbps</b>.</li> <li>■ Băng thông đầu ra: <b>80 Mbps</b>.</li> <li>■ Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, HD 1920x1080/60Hz và VGA với độ phân giải 1920 × 1080/60Hz.</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0.</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps</li> <li>■ Hỗ trợ 1 ổ HDD, dung lượng tối đa mỗi ổ <b>6TB</b>.</li> <li>■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, <b>tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời</b></li> <li>■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)</li> <li>■ Nguồn cấp 12V</li> <li>■ DS-7604/08NI-K1/P thêm hỗ trợ 4/8 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at. Hỗ trợ tính năng POE tăng cường giúp mở rộng khoảng cách truyền tải (250m với Cat5e /350m với Cat6e).Sử dụng nguồn cấp 48VDC.</li> </ul>
DS-7604NI-K1/4P	<b>2,331,200</b>		
DS-7608NI-K1	<b>1,710,800</b>		
DS-7608NI-K1/8P	<b>3,106,700</b>		
DS-7616NI-K1	<b>1,983,400</b>		
DS-7608NI-K2	<b>2,683,700</b>		
DS-7608NI-K2/8P	<b>4,446,200</b>		
DS-7616NI-K2	<b>3,059,700</b>		
DS-7616NI-K2/16P	<b>6,072,400</b>		
DS-7632NI-K2	<b>4,991,400</b>		
DS-7632NI-K2/16P	<b>8,131,000</b>		
<b>ĐẦU GHI THÔNG MINH: ECO K SERIES ACUSENSE NVR</b>			







DS-7608NXI-K2	2,820,000		Đầu ghi hình NVR 8 kênh - 2 ổ cứng - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP - Băng thông đầu vào 80Mbps - Băng thông đầu ra 160Mbps - Cổng ra HDMI độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30 Hz, Cổng ra VGA độ phân giải 1920 × 1080/60 Hz - Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB - Hỗ trợ 1 kênh chụp hình khuôn mặt, 4 kênh nhận diện khuôn mặt - Hỗ trợ 16 thư viện ảnh, tối đa 20,000 ảnh khuôn mặt - Hỗ trợ 8 kênh phân biệt chuyển động người/phương tiện
DS-7616NXI-K2	3,210,100		Đầu ghi hình NVR 8 kênh - 2 ổ cứng - Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 - Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP - Băng thông đầu vào 160Mbps - Băng thông đầu ra 160Mbps - Cổng ra HDMI độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30 Hz, Cổng ra VGA độ phân giải 1920 × 1080/60 Hz - Hỗ trợ 2 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB - Hỗ trợ 1 kênh chụp hình khuôn mặt, 4 kênh nhận diện khuôn mặt - Hỗ trợ 16 thư viện ảnh, tối đa 20,000 ảnh khuôn mặt - Hỗ trợ 16 kênh phát hiện chuyển động người / phương tiện
DS-7716NXI-K4	5,842,100	 	<b>Đầu ghi hình NVR 16 kênh- 4 ổ cứng</b> ■ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP ■ Băng thông đầu vào 160Mbps ■ Băng thông đầu ra 160Mbps ■ Cổng ra HDMI độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30 Hz, Cổng ra VGA độ phân giải 1920 × 1080/60 Hz ■ Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB ■ Hỗ trợ 1 kênh chụp hình khuôn mặt, 4 kênh nhận diện khuôn mặt ■ Hỗ trợ 16 thư viện ảnh, tối đa 20,000 ảnh khuôn mặt ■ Hỗ trợ 16 kênh phát hiện chuyển động người / phương tiện.
DS-7716NXI-K4/16P	8,760,800		■ Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB ■ Hỗ trợ 1 kênh chụp hình khuôn mặt, 4 kênh nhận diện khuôn mặt ■ Hỗ trợ 16 thư viện ảnh, tối đa 20,000 ảnh khuôn mặt ■ Hỗ trợ 16 kênh phát hiện chuyển động người / phương tiện. ■ Đầu DS-7716NXI-K4/16P hỗ trợ 16 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at. Tổng công suất 200W
DS-7732NXI-K4	7,520,000	 	<b>Đầu ghi hình NVR 32 kênh- 4 ổ cứng</b> ■ Chuẩn nén H.265+/H.265/H.264+/H.264 ■ Hỗ trợ độ phân giải ghi hình lên đến 12MP ■ Băng thông đầu vào 256Mbps ■ Băng thông đầu ra 160Mbps ■ Cổng ra HDMI độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30 Hz, Cổng ra VGA độ phân giải 1920 × 1080/60 Hz ■ Hỗ trợ 4 ổ cứng, dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB ■ Hỗ trợ 1 kênh chụp hình khuôn mặt, 4 kênh nhận diện khuôn mặt ■ Hỗ trợ 16 thư viện ảnh, tối đa 20,000 ảnh khuôn mặt ■ Hỗ trợ 32 kênh phát hiện chuyển động người / phương tiện.
DS-7732NXI-K4/16P	10,481,000		■ Hỗ trợ 16 thư viện ảnh, tối đa 20,000 ảnh khuôn mặt ■ Hỗ trợ 32 kênh phát hiện chuyển động người / phương tiện. ■ Đầu DS-7732NXI-K4/16P hỗ trợ 16 cổng PoE RJ-45 10/100 Mbps chuẩn IEEE 802.3 af/at. Tổng công suất 200W
<b>ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 86XX</b>			
DS-8632NXI-K8	Liên hệ	 	<b>Đầu ghi hình NVR 32 kênh - 8 ổ cứng</b> ■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. ■ Độ phân giải ghi tối đa 8MP. ■ Băng thông đầu vào tối đa: 256Mbps ■ Băng thông đầu ra tối đa: 160Mbps ■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA xuất hình độc lập ■ HDMI1 4K (3840×2160) / VGA1 1920 × 1080p và HDMI2 1920 × 1080p / VGA2 1920 × 1080p ■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra. ■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0. ■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 9 cổng báo động ra. ■ Hỗ trợ RS-485, RS232 ■ Hỗ trợ 1 cổng Ctrl 12V (cấp nguồn 12VDC-1A ngõ ra cho các thiết bị báo động mở rông), 1 cổng DC12V (12V-1A) ■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự phòng. ■ Hỗ trợ 8 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB ■ Hỗ trợ 1 cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời ■ Hỗ trợ 1 kênh chụp hình khuôn mặt, 4 kênh nhận diện khuôn mặt
DS-8616NI-K8	Liên hệ		<b>Đầu ghi hình NVR cao cấp 16 kênh - 8 ổ cứng</b> ■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+. ■ Độ phân giải ghi cao lên tới 8 Mp. ■ Băng thông vào/ra tối đa: 160Mbps/160Mbps . ■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI 1 xuất ra tối đa 4K, VGA1/HDMI2/VGA2: 1920x1080 ■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra. ■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0 ; 1 cổng USB 3.0 ■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào, 4 cổng báo động ra ■ Hỗ trợ 1 cổng RS-485, 1 cổng RS-485 keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng. ■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự phòng. ■ Hỗ trợ 8 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB. ■ Hỗ trợ 1 cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. ■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời ■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.) Nguồn điện 100~240VAC

DS-8632NI-K8	Liên hệ		<b>Đầu ghi hình NVR cao cấp 32 kênh - 8 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.</li> <li>■ Độ phân giải ghi cao lên tới 8 Mp.</li> <li>■ Băng thông vào/ra tối đa: 256Mbps/160Mbps .</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, Độ phân giải HDMI 1 xuất ra tối đa 4K, VGA1/HDMI2/VGA2: 1920x1080</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra.</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0 ; 1 cổng USB 3.0</li> <li>■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào, 4 cổng báo động ra</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng RS-485, 1 cổng RS-485 keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng.</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự phòng.</li> <li>■ Hỗ trợ 8 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB.</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu.</li> <li>■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời</li> <li>■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)</li> </ul> Nguồn điện 100~240VAC
--------------	---------	---	---

**ĐẦU GHI HÌNH NVR 4K DÒNG 77XX**

DS-7716NI-K4	5,842,100		<b>Đầu ghi hình NVR 16/32 kênh - 4 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.</li> <li>■ Hỗ trợ ghi hình ở độ phân giải tối đa 8Mp.</li> <li>■ Cổng ra HDMI với độ phân giải 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz và VGA với độ phân giải 1920 × 1080/60Hz.</li> <li>■Băng thông đầu vào lần lượt vs đầu ghi DS-7716NI-K4 và 7732NI-K4 là 160Mbps và 256Mbps.</li> <li>■ Băng thông đầu ra: 160Mbps.</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0;1 cổng USB 3.0</li> <li>■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng báo động ra</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng RS-485 , Tùy chọn 1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự phòng, (tùy chọn thêm)</li> <li>■ Hỗ trợ 4 ổ HDD , dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB.</li> <li>■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.</li> <li>■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)</li> </ul> Nguồn điện 100~240VAC.
DS-7732NI-K4	7,520,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0;1 cổng USB 3.0</li> <li>■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng báo động ra</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng RS-485 , Tùy chọn 1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự phòng, (tùy chọn thêm)</li> </ul>
DS-7732NI-K4/16P	10,481,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hỗ trợ 4 ổ HDD , dung lượng tối đa mỗi ổ 8TB.</li> <li>■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.</li> <li>■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)</li> <li>■ Nguồn điện 100~240VAC.</li> <li>■ Đầu ghi DS-7732NI-K4/16P hỗ trợ 16 cổng POE , chuẩn 802.03af/at. Nguồn 200W</li> </ul>
DS-7716NI-I4(B)	8,361,300		<b>Đầu ghi hình NVR 16 kênh - 4 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.</li> <li>■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Mp. Có thể hỗ trợ camera 24MP/32MP ở kênh 1 với chế độ Ultra HD</li> <li>■ Băng thông vào/ra tối đa 160/256Mbps .</li> <li>■ Cổng ra 2 cổng HDMI ( HDMI1 4K ) và VGA với độ phân giải 1920x1080 , 1 ngõ ra CVBS</li> <li>■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng báo động ra.</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0.</li> <li>■ Hỗ trợ kết nối RS-485</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự phòng.</li> <li>■ Hỗ trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB. ; 1 cổng eSATA để lưu trữ hoặc xuất dữ liệu</li> <li>■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.</li> <li>■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)</li> <li>■Nguồn điện 100~240VAC</li> </ul>
DS-7732NI-I4(B)	9,564,500		<b>Đầu ghi hình NVR 32 kênh - 4 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.</li> <li>■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 12 Mp. Có thể hỗ trợ camera 24MP/32MP ở kênh 1 với chế độ Ultra HD - khi bật chế độ này thì đầu ghi chỉ gán đc 24 kênh</li> <li>■ Băng thông vào/ra tối đa 256/256Mbps .</li> <li>■ Cổng ra 2 cổng HDMI ( HDMI1 4K ) và VGA với độ phân giải 1920x1080 , 1 ngõ ra CVBS</li> <li>■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 4 cổng báo động ra.</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 1 cổng USB 3.0.</li> <li>■ Hỗ trợ kết nối RS-485</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps cho phép lựa chọn 2 tính năng : Đa địa chỉ hoặc cổng mạng dự phòng.</li> <li>■ Hỗ trợ 4 ổ HDD dung lượng tối đa mỗi ổ 10TB. ; 1 cổng eSATA để lưu trữ hoặc xuất dữ liệu</li> <li>■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.</li> <li>■Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)</li> <li>■Nguồn điện 100~240VAC</li> </ul>

**ĐẦU GHI HÌNH IP 3.0 Ultral series - NVR 4K DÒNG 96xx**

DS-9632NI-M8	Liên hệ		<b>Đầu ghi hình NVR cao cấp 32 kênh - 8 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Hỗ trợ chế độ dự phòng N+M</b></li> <li>■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.</li> <li>■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP.</li> <li>■ Băng thông đầu vào tối đa: 320Mbps</li> <li>■ Băng thông đầu ra tối đa 400Mbps</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, <b>Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 8K, HDMI2: 4K, VGA1/VGA2: 1920x1080p</b> (Khi cổng HDMI1 có độ phân giải là 8K thì độ phân giải tối đa của cổng HDMI2 là 1920x1080)</li> </ul>
DS-9664NI-M8	Liên hệ		<b>Đầu ghi hình NVR cao cấp 64 kênh - 8 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Hỗ trợ chế độ dự phòng N+M</b></li> <li>■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.</li> <li>■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP.</li> <li>■ Băng thông đầu vào tối đa: 400Mbps</li> <li>■ Băng thông đầu ra tối đa: 400Mbps</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, <b>Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 8K, HDMI2: 4K, VGA1/VGA2: 1920x1080p</b> (Khi cổng HDMI1 có độ phân giải là 8K thì độ phân giải tối đa của cổng HDMI2 là 1920x1080)</li> </ul>
DS-9632NI-M16	Liên hệ		<b>Đầu ghi hình NVR cao cấp 32 kênh - 16 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Hỗ trợ chế độ dự phòng N+M</b></li> <li>■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.</li> <li>■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP.</li> <li>■ Băng thông đầu vào tối đa: 320Mbps</li> <li>■ Băng thông đầu ra tối đa: 400Mbps</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, <b>Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 8K, HDMI2: 4K, VGA1/VGA2: 1920x1080p</b> (Khi cổng HDMI1 có độ phân giải là 8K thì độ phân giải tối đa của cổng HDMI2 là 1920x1080)</li> </ul>
DS-9664NI-M16	Liên hệ		<b>Đầu ghi hình NVR cao cấp 64 kênh - 16 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Hỗ trợ chế độ dự phòng N+M</b></li> <li>■ Chuẩn nén H.265, H265+, H.264, H264+.</li> <li>■ Độ phân giải ghi rất cao lên tới 32 MP.</li> <li>■ Băng thông đầu vào tối đa: 400Mbps</li> <li>■ Băng thông đầu ra tối đa: 400Mbps</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng HDMI, 2 cổng VGA, <b>Độ phân giải HDMI1 xuất ra tối đa 8K, HDMI2: 4K, VGA1/VGA2: 1920x1080p</b> (Khi cổng HDMI1 có độ phân giải là 8K thì độ phân giải tối đa của cổng HDMI2 là 1920x1080)</li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 2 cổng Audio ra.</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 2 cổng USB 3.0</li> </ul>
DS-96128NI-I16	Liên hệ		<b>Đầu ghi hình Cao cấp IP 128 kênh - 16 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chuẩn nén H.264/264+/H265/H265+.</li> <li>■ Hỗ trợ camera lên đến 12Mp.</li> <li>■ Băng thông đầu vào/ra: 576/512Mbps. ( băng thông vào/ ra : 576 Mbps/512 Mbps nếu sử dụng RAID)</li> <li>■ Hỗ trợ xuất ra cổng 2 HDMI độc lập vs độ phân giải lên đến 4K. Một cổng VGA 1920x1080</li> <li>■ <b>Màn hình LCD 7inch hiển thị (tùy chọn thêm).</b></li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 2 cổng USB 3.0.</li> <li>■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 8 cổng báo động ra.</li> <li>■ Hỗ trợ cổng RS-485, <b>cổng 1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng..</b></li> <li>■ Hỗ trợ 4 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps</li> <li>■ Hỗ trợ <b>16 ổ HDD</b>, mỗi ổ tối đa <b>10TB</b>, Cho phép tháo lắp ổ cứng khi đầu ghi đang chạy</li> <li>■ Hỗ trợ một cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. Tùy chọn thêm 2 cổng mini SAS.</li> <li>■ Hỗ trợ RAID 0,1,5,6,10.</li> <li>■ <b>Bo mở rộng (tùy chọn thêm)</b> : 4 cổng quang 1.25Gbps SFP, 8 cổng RS485, 32 cổng báo động vào và 16 cổng báo động ra.</li> <li>■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, <b>tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.</b></li> <li>■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)</li> </ul>
DS-96256NI-I16	Liên hệ		<b>Đầu ghi hình Cao cấp IP 256 kênh - 16 ổ cứng</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Chuẩn nén H.264/264+/H265/H265+.</li> <li>■ Hỗ trợ camera lên đến 12Mp.</li> <li>■ Băng thông đầu vào/ra: 768/768Mbps. ( băng thông vào/ ra : 768 Mbps/768 Mbps nếu sử dụng RAID)</li> <li>■ Hỗ trợ xuất ra cổng 2 HDMI độc lập vs độ phân giải lên đến 4K. Một cổng VGA 1920x1080</li> <li>■ <b>Màn hình LCD 7inch hiển thị (tùy chọn thêm).</b></li> <li>■ Hỗ trợ 1 cổng Audio vào, 1 cổng Audio ra.</li> <li>■ Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0, 2 cổng USB 3.0.</li> <li>■ Hỗ trợ 16 cổng báo động vào và 8 cổng báo động ra.</li> <li>■ Hỗ trợ cổng RS-485, <b>cổng 1 cổng keyboard dùng để kết nối với bàn điều khiển PTZ chuyên dụng..</b></li> <li>■ Hỗ trợ 4 cổng mạng RJ45 10/100/1000Mbps</li> <li>■ Hỗ trợ <b>16 ổ HDD</b>, mỗi ổ tối đa <b>10TB</b>, Cho phép tháo lắp ổ cứng khi đầu ghi đang chạy</li> <li>■ Hỗ trợ một cổng eSATA sử dụng cho ghi hình hoặc xuất dữ liệu. Tùy chọn thêm 2 cổng mini SAS.</li> <li>■ Hỗ trợ RAID 0,1,5,6,10.</li> <li>■ <b>Bo mở rộng (tùy chọn thêm)</b> : 4 cổng quang 1.25Gbps SFP, 8 cổng RS485, 32 cổng báo động vào và 16 cổng báo động ra.</li> <li>■ Hỗ trợ dịch vụ Hik-connect P2P, <b>tên miền Cameraddns miễn phí trọn đời.</b></li> <li>■ Hỗ trợ tính năng ANR ( Sau khi bị mất kết nối vs camera và được kết nối lại, đầu ghi sẽ lấy lại đoạn dữ liệu khi bị mất kết nối từ thẻ nhớ camera để ghi lên ổ cứng.)</li> </ul>